

## Fiche technique du produit:

### Enfichable, coiffe avant AK2, WAGO WINSTA® MIDI, entrée : 3 pôles H07V-U, sortie : 6x 3 pôles noirs L1, 125x100x42 mm, gris clair

- Équipé d'un fil T de 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Tous les boîtiers sont, de série, autoverrouillants et déblocage par un outil
- Assemblage avec des fils de connexion de 2,5 mm<sup>2</sup>

Élément frontal, coiffes avant coiffe avant pour boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, câblage interne : 2,5 mm<sup>2</sup>

Dimensions L x l x H : 125 x 100 x 42 mm

Indice de protection : IP20

Tension nominale : 400 V

Entrée : 1 x câble H07V-U, 3 pôles L1 / N / PE

Sortie : 6 x raccords enfichables WAGO WINSTA MIDI noir, 3 pôles

Montage : pour montage sur boîtier de base AK2

Couleur : gris

Sans halogènes



**Réf. d'article :** **↗ AT7708**

E-No 127917269

EAN: 8712259325682

Expédition: 10

#### Dimensions / Forme

Longueur du produit: 125 mm

Largeur du produit: 100 mm

Profondeur du produit: 42 mm

#### Matériau / Couleur

Nom de la couleur: Gris clair

#### Caractéristiques électriques

Pré-câblage: 2.5

#### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP20