

Productgegevensblad:

AK2-C2 Deksel met tweevoudige contactdoos IP54 lichtgrijs

Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie

- Voorzien van 3 VD-draden 2,5 mm².
- Increased protection class



Artikelnummer: **↗ AT2234**

EAN: 8712259342368

Verpakkingshoeveelheid: 42

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 125 mm

Productbreedte: 100 mm

Productdiepte: 58 mm



Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Materiaal / Kleur

Kleuraanduiding: Lichtgrijs

Elektrische eigenschappen

Voorbekabeling: 2.5

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP54

VDE: Ja

ETIM Productklasse:

Deksel voor doos/ behuizing voor montage op wand/plafond

Diameter:

Lengte: 125 mm

Breedte: 100 mm

Diepte: 58 mm

Vorm: Rechthoekig

Soort bevestiging: Klikken

Uitvoering: Deksel met contactdoos

Kleur: Grijs

Transparant: Nee

RAL-nummer:

Met aansluitkabel: Nee

Productgegevensblad:

Aantal contactdozen:

Aantal 3 polige bussen:	0
-------------------------	---

Aantal 4 polige bussen:	0
-------------------------	---

Aantal 5 polige bussen:	0
-------------------------	---

Uitgaande verbindingen met connectors
voor insteekbare gebouwinstallatie:

Beschermingsgraad (IP):	IP54
-------------------------	------

Beschermingsgraad (NEMA):	
---------------------------	--

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor stekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voormonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.