

Productgegevensblad:

PA 20 Wartel, zwart

Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie

- Robuuste nylon diafragma wartel M20 voor toepassingen in industriële omgevingen en agrarische sector.
- Klembereik Ø 7 - 13 mm, ook geschikt voor XmvK-kabel.
- Zeskanthoekmaat: 23 mm.
- Taplengte: 10 mm.



Artikelnummer:	⇒ AT2273.01
EAN:	8712259592800
Verpakkingshoeveelheid:	50

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
---------------	----



Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP65
---------------------	------

ETIM Productklasse: Wartel kabel-/buisinvoer

Aansluittype op behuizing:	
Type schroefdraad:	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/PG:	
Nom. draadmaat in inch/gasbuisdraad:	
Spoed schroefdraad:	1,5 mm
Schroefdraadlengte:	9 mm
Voor wanddikte:	
Sleutelwijdte:	24 mm
Zeskant hoekmaat:	26,3 mm
Voor kabeldiameter:	7 - 13 mm
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Polyamide
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij:	Nee
Glasvezel versterkt:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Slagvast:	Nee
Kleur:	Zwart
RAL-nummer:	9.005
Trompetuitvoering:	Nee
Inclusief contraoer(borgmoer):	Nee

Productgegevensblad:

Inschuifbaar in opening:	Nee
Uitvoering:	Recht
Meerdere afdichtingsinzetstukken:	
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Trekontlasting:	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444:	
Soort afdichting:	Diafragma
Materiaal afdichting:	
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Insteltemperatuur:	-30 - 100 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder
Voor gewapende kabel:	Nee
EMC-uitvoering:	Nee
Afgeschermd:	Nee
Drukcompenserend:	
Ontstekingsbeveiliging volgens DIN 60079:	

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor stekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgemonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.