

Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation AK2-IP65 M20

Boîtes de dérivation de câbles AK IP65

- Entrée métrique.
- Équipé d'un joint fixe et de capuchons de fermeture.
- Spécialement conçu pour le montage sur les plaques de montage en acier des chemins de câbles.
- Les ouvertures s'ouvrent sans bavure lors du pivotement.
- Raccord à vis métrique M20 (par ex. presse-étoupe AGRO 1555.20.13)
- Équipé d'un joint fixe et de capuchons de fermeture
- Spécialement conçu pour le montage sur les plaques de montage en acier des chemins de câbles
- Raccords M20 également adaptés aux câbles XmvK (plage de serrage Ø 8-13 mm)
- Sans halogène - indice de protection IP65
- Protection accrue
- Au choix avec ou sans presse-étoupes
- Peut être monté sur des systèmes de support de câbles au moyen d'accessoires livrés séparément



Réf. d'article : **AT2298**

EAN: 8712259593043

Expédition: 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 120 mm

Largeur du produit: 95 mm

Profondeur du produit: 45 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Matériau / Couleur

Couleur: gris

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 70 °C

Boîtes de dérivation de câbles, indice de protection IP65 avec fixation intérieure.
Montage facile avec filetage intégré pour presse-étoupe. Le couvercle s'enclenche sans outil sur le boîtier.