

Productgegevensblad:

PA 20 C Wartel met contraoer, zwart

Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie

- Robuuste nylon diafragma wartel M20, inclusief contraoer M20.
- Klembereik Ø 7 - 13 mm.
- Voor toepassing op kabeldozen met gecombineerde M20/M25 breekpoorten.
- Metrische schroefdraad M20.
- Zeskanthoekmaat: 23 mm.
- Taplengte: 10 mm.



Artikelnummer: **AT2510.01**

EAN: 8712259592862

Verpakkingshoeveelheid: 50

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja



Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP68

ETIM Productklasse: Wartel kabel-/buisinvoer

Aansluittype op behuizing:

Type schroefdraad: Metrisch

Nom. draadmaat metrisch/PG:

Nom. draadmaat in inch/gasbuisdraad:

Spoed schroefdraad: 15 mm

Schroefdraadlengte: 9 mm

Voor wanddikte:

Sleutelwijdte: 24 mm

Zeskant hoekmaat: 26,3 mm

Voor kabeldiameter: 7 - 13 mm

Materiaal: Kunststof

Kwaliteitsklasse: Polyamide

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Halogeenvrij: Nee

Glasvezel versterkt: Nee

Beschermingsgraad (IP): IP68

Slagvast: Nee

Kleur: Zwart

RAL-nummer: 9.005

Trompetuitvoering: Nee

Productgegevensblad:

Inclusief contraoer(borgmoer):	Nee
Inschuifbaar in opening:	
Uitvoering:	Recht
Meerdere afdichtingsinzetstukken:	
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Trekontlasting:	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444:	
Soort afdichting:	Diafragma
Materiaal afdichting:	
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Insteltemperatuur:	-30 - 100 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder
Voor gewapende kabel:	Nee
EMC-uitvoering:	Nee
Afgeschermd:	Nee
Drukcompenserend:	
Ontstekingsbeveiliging volgens DIN 60079:	

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor stekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voormonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.