

Productgegevensblad:

AK1-M25 Gietmofpakket trainingsvrij

Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie

- Kabeldoos AK1-IP65 M20/M25 als compleet gietmofpakket voor waterdichte ondergrondse verbindingen.
- Inclusief 2-componenten PUR-giethars in transparante mengzak.
- Giethars geschikt voor professioneel gebruik zonder verplichte training.
- 3 stevige nylon (PA) diafragma wartels en contraoeren M25 (klembereik: Ø 10 - 17 mm) meegeleverd per kabeldoos, geschikt voor de gangbare grondkabels XmvKas en YmvKas.
- Inclusief speciale kroonsteen voor de flexibele aardlitzen.
- 8 poorten naar 4 richtingen, maximaal 6 kabels per doos.
- Tijdwinst: na het afvullen direct in te graven en direct onder spanning te zetten.
- Gemengde en uitgeharde giethars kan via het normale huisvuil worden afgevoerd.



Artikelnummer: **⇒ AT2511.01**

EAN: 8712259614144

Verpakkingshoeveelheid: 10



Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 8

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Materiaal / Kleur

Kleur: grijs

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:

Uitrusting met: Overig

Max. aderdoorsnede: 6 mm²

Aantal polen:

Aantal klemposities per pool:

Vorm: Vierkant (kwadratisch)

Montagewijze: Universeel

Ondergrondse montage: Nee

Montage onder water: Nee

Voor buisdiameter:

Aantal invoeren: 8

Achterinvoer: Nee

Lengte: 95 mm

Breedte: 95 mm

Diepte: 45 mm

Productgegevensblad:

Diameter:	
Aantal meegeleverde kabelwartels:	
Aansluitbaar:	Nee
Type behuizingsdoorvoer:	Uitbreekpoort
Trekontlasting:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Blinddeksel
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	690 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor stekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voormonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.