

Productgegevensblad:

AK1-M25 IP65

Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie

- Metrische invoer M25.
- Deksel voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
- Dekfels in alle standen te plaatsen.
- Ook geschikt voor snelle montage van M20 wartels met behulp van reductiering M25-M20 (art. nr. AT2520).
- Increased protection class
- Optionally with or without cable glands
- Suitable for mounting on cable support systems by means of separate accessories



Artikelnummer: **AT2518**

EAN: 8712259521480

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 95 mm

Productbreedte: 95 mm

Productdiepte: 45 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 8

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Materiaal / Kleur

Kleur: grijs

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP65

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 70 °C

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond


Uitvoering:

Uitrusting met: Zonder

Max. aderdoorsnede: 6 mm²

Aantal polen:

Aantal klemposities per pool:



Productgegevensblad:

Vorm:	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze:	Universeel
Ondergrondse montage:	Nee
Montage onder water:	Nee
Voor buisdiameter:	
Aantal invoeren:	8
Achterinvoer:	Nee
Lengte:	95 mm
Breedte:	95 mm
Diepte:	45 mm
Diameter:	
Aantal meegeleverde kabelwartels:	
Aansluitbaar:	Nee
Type behuizingsdoorvoer:	Schroefdraad en uitbreekpoort
Trekontlasting:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Blinddeksel
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	690 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor

Productgegevensblad:

stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgesmonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.