

Productgegevensblad:

AK2-M20/M25 IP65 met nylon wartels M25, zwart

Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie

- Kabeldoos AK2 IP65 met gecombineerde breekpoorten voor M20 en M25 invoeren.
- 3 stevige nylon (PA) diafragma wartels en contraoeren M25 (klembereik: Ø 10 - 17 mm) en een snelbevestigingsschroef AKB16 M20 meegeleverd per kabeldoos.
- Snelle bevestiging op stalen montageplaten van kabelgoten mogelijk, met meegeleverde snelbevestigingsschroef AKB16-M20.
- De combipoorten M20/M25 bieden de mogelijkheid om zowel dunne als dikke kabels in de doos te combineren. De wartel M20 dient men in dat geval met bijpassende contraoer te bevestigen in de dooswand.
- Meer lasruimte voor toepassingen met stugge kabels, bijvoorbeeld voor overgangen van grondkabel naar standaard YmvK-kabel of voor kabels met dikkere aderdoorsneden.
- Deksel voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
- Deksel met kliksluiting.



Artikelnummer:	⇒ AT2561.01
EAN:	8712259592626
Verpakkingshoeveelheid:	100

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	8
--------------------	---

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
---------------	----

Materiaal / Kleur

Kleur:	zwart
--------	-------

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP65
---------------------	------

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:	
Uitrusting met:	Overig
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen:	
Aantal klemposities per pool:	
Vorm:	Rechthoekig
Montagewijze:	Universeel
Ondergrondse montage:	Nee
Montage onder water:	Nee
Voor buisdiameter:	

Productgegevensblad:

Aantal invoeren:	8
Achterinvoer:	Nee
Lengte:	120 mm
Breedte:	95 mm
Diepte:	45 mm
Diameter:	
Aantal meegeleverde kabelwartels:	
Aansluitbaar:	Nee
Type behuizingsdoorvoer:	Uitbreekpoort
Trekontlasting:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Blinddeksel
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	690 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder

Cable-mate® is het innovatieve, bekronde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor stekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voormonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.