

Produktdatenblatt:

CH60R Mitteldose Hohldecke Ø 16/19 mm

Zentraldosen für Hohldecken

- Geeignet für Rasterdecken und Metallständerdecken.
- 15 % mehr Platz zum Schweißen als ein herkömmlicher quadratischer Pralltopf.
- 12 Kämme 16 und 19 mm.
- Ausgestattet mit konischem Rohreinlass mit Rohrstopfen.
- Schraubenschlitze zwischen den Rohreinführungen.
- Schraubdomes für Bodenmontage.
- Klemmen: eine 3. Hand für 22-mm-Sparren.
- Geeignet für Kabeleinführung in Kombination mit KST (Art.-Nr. AT1062).
- Passende Deckel: Art. Nr. AT5010 und AT5011.



Artikel-Nr.: **AT1004**

EAN: 8712259324784

Versand: 50

Maße / Form

Produkt Ø: 64 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: 76 mm


Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 12

Für Rohr Ø: 19 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja



Die Zentraldosen für Hohldecken können in jeder Situation in der Hohldeckenkonstruktion eingesetzt werden. In Holzrasterdecken (z.B. 18 und 22 mm) und Metallständerdecken (z.B. 27 mm). Geeignet für Deckenplattenstärken von z.B. 9,5, 12,5 und 25 mm. Durch die runde Form lassen sich die Abzweigdosen leicht in die Deckenplatte einbauen, indem der richtige Lochdurchmesser (Ø 76 mm) gebohrt wird. Siehe Art. AT2888 Die Zentraldosen für Hohldecken sind mit 12 Kombiabzweigungen ausgestattet. Geeignet für 16 oder 19 mm Rohr und Kabel (mittels Kabelzugentlastung, Art.-Nr. AT1062). Die Abzweigdosen können mit Winsta RD-Steckverbindern angeschlossen werden.

