

Productgegevensblad:

CH80R Centraaldoos hol plafond Ø 16/19 mm

Centraaldozen hol plafond

- Geschikt voor rachelplafonds en metalstudplafonds.
- 45% méér lasruimte dan een traditionele vierkante centraaldoos.
- 12 combi-tuiten 16 en 19 mm.
- Voorzien van conische buisvoer met buissnapper.
- Schroefseleuen tussen de buisvoeren.
- Schroefnokken voor bodem-montage.
- Klemklppen: een 3e hand bij rachel 22 mm.
- Geschikt voor kabelvoer in combinatie met KST (art. nr. AT1062).
- Bijbehorende deksels (art. nr. AT5010 en art. nr. AT5011).



Artikelnummer: **AT1007**

EAN: 8712259324807

Verpakkinghoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 80 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 76 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 12

Voor buis Ø: 19 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Hol plafond

Vorm: Rond

Bouwworm: Centraaldoos

Uitvoering: Enkel

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met: Zonder

Diameter: 76 mm


Lengte:

Breedte:

Diepte:

Inwendige diepte: 78 mm

Geschikt voor wand-/plaatdikte:



halogeen-
vrij



Technische informatie

Productgegevensblad:

Voor aantal inbouwsokkels:	0
Bevestiging schakelmateriaal:	
Met schroeven:	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken:	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Voor kabeldiameter:	8.000 - 12.000 mm
Buisvergrendeling:	Nee
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	12
Aantal meegeleverde hulzen:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing:	Zonder
Met scheidingswand:	
Voldoet aan BS 4662:	

Productgegevensblad:

De Centraaldozen hol plafond zijn in iedere situatie in de holle plafondconstructie toepasbaar. In houten rachelplafonds (bijv. 18 mm en 22 mm) en metalen Metal Stud plafonds (bijv. 27 mm). Geschikt voor plafondplaatdiktes van o.a. 9,5 mm, 12,5 mm en 25 mm. Toepasbaar in standaard en brandwerende plafondconstructies. De ronde vorm maakt de centraaldozen eenvoudig toepasbaar in de plafondplaat d.m.v. het boren van de juiste gat diameter (Ø 76 mm). Zie art.nr. AT2888. De centraaldozen zijn voorzien van 12 combituiten. Geschikt voor 16 mm of 19 mm buis, en kabel (d.m.v. kabeltrekontlasting, art.nr. AT1062). De centraaldozen kunnen stekerbaar uitgevoerd worden met ronde connectoren.