

Productgegevensblad:

NXT M-23/23F/00-H2 groepenkast

Groepenkasten met aardlekschakelaars en installatieautomaten

Artikelnummer:	➔ AT91516
EAN:	8712259534084

Afmetingen / Vorm

Productbreedte:	220 mm
Productdiepte:	390 mm

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom:	40 A
Aantal aardlekschakelaars 2P:	2
Totaal aantal LS-schakelaars:	7
Hoofdschakelaar (xxA):	40 A
Aansluiting (1/3-fasig):	1-fase
Groepen grijs:	4
Fornuizengroep (1/3-fasig):	1-fase

ETIM Productklasse: Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

Montagewijze:	Opbouw
Aantal rijen:	
Aantal fasen:	1
Beveiliging:	Installatie-/verliesstroomautomaat
Aantal eenfasige miniaturstroomonderbrekers (MCB):	
Aantal driefasige miniaturstroomonderbrekers (MCB):	
Uitschakelkarakteristiek:	
Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 230V:	
Opgenomen vermogen:	
Totaal aantal groepen:	7
Aantal directe groepen:	0
Aantal lichtgroepen:	6
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	6
Aantal aardlekautomaten:	0
Aantal aardlekschakelaars 30mA:	2
Aantal aardlekschakelaars 300mA:	0
Aantal boogfout detectie apparaten:	0



Montage-instructies

Productgegevensblad:

Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD:

Bescherming hoofdschakelaar: Nee

Aantal polen hoofdschakelaar: 2

Hoofdschakelaar - Toegekende stroom: 40 A

Aardlekschakelaar op de voeding (RCD): Nee

Hoge afschermingsgraad (High-integrity): Nee

Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD): Nee

Dubbele aardlekzekering (2 x RCD): Nee

Aantal uitgangen: 18

Geschikt voor data (gegevens): Nee

Kookgroep: 1-fase

Kookgroep geschikt als krachtgroep: Nee

Met contactdoos: Nee

Met beltransformator: Nee

Overspanningsbeveiliging: Nee

Type overspanningsbeveiliging apparaat:

Uitgaande verbindingen met connectors
voor insteekbare gebouwinstallatie:

Met meter: Nee

Met N-verbreekslede:

Aansluitwijze:

Materiaal behuizing: Kunststof

Beschermingsgraad (IP): IP20

Hoogte: 390 mm

Inbouwhoogte:

Breedte: 220 mm

Inbouwbreedte:

Breedte in module-eenheden: 24

Diepte: 110 mm

Inbouwdiepte:

Aanbouwmogelijkheid: Nee

Soort afdekking:

Met transparant deksel: Nee

Type sluiting:

Afsluitbaar: Nee

Kleur:

RAL-nummer:

De nieuwe generatie Click-mate NXT groepenkasten is beschikbaar in verschillende uitvoeringen: De compacte S-groepenkast met 12 modules, de vertrouwde M-groepenkast met ruimte voor 2 x 12 modules en de innovatieve L-groepenkast met 2 x 18 modules; dé oplossing voor de energietransitie en uitgebreide 3-fasen installaties. De groepenkasten zijn bovendien geheel modulair en kunnen eenvoudig naast of onder elkaar worden geïnstalleerd. De groepenkasten in het uitgebreide assortiment zijn

Productgegevensblad:

voorzien van aardlekschakelaars (2P, 40A, 30mA) en installatieautomaten (1P+N, 16A, B-karakteristiek) en zijn optioneel leverbaar met fornuisgroep en/of beltrafo.