

Productgegevensblad:

NXT M-23/23F/00-T/H2 groepenkast

Groepenkasten met aardlekschakelaars en installatieautomaten

Artikelnummer:	➔ AT91518
EAN:	8712259534107

Afmetingen / Vorm

Productbreedte:	220 mm
Productdiepte:	390 mm

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom:	40 A
Aantal aardlekschakelaars 2P:	2
Totaal aantal LS-schakelaars:	7
Aantal beltransformatoren:	1
Hoofdschakelaar (xxA):	40 A
Aansluiting (1/3-fasig):	1-fase
Groepen grijs:	4
Fornuizengroep (1/3-fasig):	1-fase

ETIM Productklasse: Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

Montagewijze:	Opbouw
Aantal rijen:	
Aantal fasen:	1
Beveiliging:	Installatie-/verliesstroomautomaat
Aantal eenfasige miniaturstroomonderbrekers (MCB):	
Aantal driefasige miniaturstroomonderbrekers (MCB):	
Uitschakelkarakteristiek:	
Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 230V:	
Opgenomen vermogen:	
Totaal aantal groepen:	7
Aantal directe groepen:	0
Aantal lichtgroepen:	6
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	6
Aantal aardlekautomaten:	0
Aantal aardlekschakelaars 30mA:	2
Aantal aardlekschakelaars 300mA:	0



Montage-instructies

Productgegevensblad:

Aantal boogfout detectie apparaten:	0
Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD:	
Bescherming hoofdschakelaar:	Nee
Aantal polen hoofdschakelaar:	2
Hoofdschakelaar - Toegekende stroom:	40 A
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	Nee
Aantal uitgangen:	18
Geschikt voor data (gegevens):	Nee
Kookgroep:	1-fase
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Type overspanningsbeveiliging apparaat:	
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Met meter:	Nee
Met N-verbreekslede:	
Aansluitwijze:	
Materiaal behuizing:	Kunststof
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Hoogte:	390 mm
Inbouwhoogte:	
Breedte:	220 mm
Inbouwbreedte:	
Breedte in module-eenheden:	24
Diepte:	110 mm
Inbouwdiepte:	
Aanbouwmogelijkheid:	Nee
Soort afdekking:	
Met transparant deksel:	Nee
Type sluiting:	
Afsluitbaar:	Nee
Kleur:	
RAL-nummer:	

De nieuwe generatie Click-mate NXT groepenkasten is beschikbaar in verschillende uitvoeringen: De compacte S-groepenkast met 12 modules, de vertrouwde M-groepenkast met ruimte voor 2 x 12 modules en de innovatieve L-groepenkast met 2 x 18 modules; dé oplossing voor de energietransitie en uitgebreide 3-fasen installaties. De

Productgegevensblad:

groepenkasten zijn bovendien geheel modulair en kunnen eenvoudig naast of onder elkaar worden geïnstalleerd. De groepenkasten in het uitgebreide assortiment zijn voorzien van aardlekschakelaars (2P, 40A, 30mA) en installatieautomaten (1P+N, 16A, B-karakteristiek) en zijn optioneel leverbaar met fornuisgroep en/of beltrafo.