

# Productgegevensblad:

## NXT S-01-Q-2C/H2 PV-verdeler

### PV-verdelers

Artikelnummer: **AT91008**

EAN: 8712259533780

### Afmetingen / Vorm

Productbreedte: 220 mm

Productdiepte: 250 mm

### Elektrische eigenschappen

Nominale stroom: 40 A

Aantal / type FI/LS-schakelaar: Aardlekautomaat 1P+N, 16A, B-kar. 30mA

Totaal aantal LS-schakelaars: 2

Aantal afzonderlijke LS-schakelaars (direct): 1

Hoofdschakelaar (xxA): 40 A

Aansluiting (1/3-fasig): 1-fase

### ETIM Productklasse:

### Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

Montagewijze: Opbouw

Aantal rijen:

Aantal fasen: 1

Beveiliging: Installatie-/verliesstroomautomaat

Aantal eenfasige  
miniaturstroomonderbrekers (MCB):

Aantal driefasige  
miniaturstroomonderbrekers (MCB):

Uitschakelkarakteristiek:

Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN  
60898 bij 230V:

Opgenomen vermogen:

Totaal aantal groepen: 2

Aantal directe groepen: 1

Aantal lichtgroepen: 0

Aantal groepen achter aardlekschakelaar: 1

Aantal aardlekautomaten: 1

Aantal aardlekschakelaars 30mA: 0

Aantal aardlekschakelaars 300mA: 0

Aantal boogfout detectie apparaten: 0

Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD:

Bescherming hoofdschakelaar: Nee



Montage-instructies

## Productgegevensblad:

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aantal polen hoofdschakelaar:                                             | 2         |
| Hoofdschakelaar - Toegekende stroom:                                      | 40 A      |
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):                                    | Nee       |
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity):                                  | Nee       |
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):                                    | Nee       |
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):                                        | Nee       |
| Aantal uitgangen:                                                         | 18        |
| Geschikt voor data (gegevens):                                            | Nee       |
| Kookgroep:                                                                | Zonder    |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep:                                       | Nee       |
| Met contactdoos:                                                          | Nee       |
| Met beltransformator:                                                     | Nee       |
| Overspanningsbeveiliging:                                                 | Nee       |
| Type overspanningsbeveiliging apparaat:                                   |           |
| Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie: |           |
| Met meter:                                                                | Nee       |
| Met N-verbreekslede:                                                      |           |
| Aansluitwijze:                                                            |           |
| Materiaal behuizing:                                                      | Kunststof |
| Beschermingsgraad (IP):                                                   | IP20      |
| Hoogte:                                                                   | 250 mm    |
| Inbouwhoogte:                                                             |           |
| Breedte:                                                                  | 220 mm    |
| Inbouwbreedte:                                                            |           |
| Breedte in module-eenheden:                                               | 12        |
| Diepte:                                                                   | 110 mm    |
| Inbouwdiepte:                                                             |           |
| Aanbouwmogelijkheid:                                                      | Nee       |
| Soort afdekking:                                                          |           |
| Met transparant deksel:                                                   | Nee       |
| Type sluiting:                                                            |           |
| Afsluitbaar:                                                              | Nee       |
| Kleur:                                                                    |           |
| RAL-nummer:                                                               |           |

Compacte Click-mate NXT S onderverdeler voor PV-aansluiting. Voorzien van contactdozen en aardlekautomaten 1P+N, 16A, 30mA.