

Productgegevensblad:

NXT SWA-22/22-H2 groepenkast

Stekerbare groepenkasten

Type connectoren: WAGO Wista Midi of Wieland GST18.



Artikelnummer: **AT91024**

EAN: 8712259535326

Afmetingen / Vorm

Productbreedte:	220 mm
Productdiepte:	250 mm

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom:	40 A
Aantal aardlekschakelaars 2P:	2
Totaal aantal LS-schakelaars:	4
Hoofdschakelaar (xxA):	40 A
Aansluiting (1/3-fasig):	1-fase
Groepen grijs:	2



Montage-instructies

ETIM Productklasse: Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

Montagewijze:	Opbouw
Aantal rijen:	
Aantal fasen:	1
Beveiliging:	Installatie-/verliesstroomautomaat
Aantal eenfasige miniaturstroomonderbrekers (MCB):	
Aantal driefasige miniaturstroomonderbrekers (MCB):	
Uitschakelkarakteristiek:	
Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 230V:	
Opgenomen vermogen:	
Totaal aantal groepen:	4
Aantal directe groepen:	0
Aantal lichtgroepen:	4
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	4
Aantal aardlekautomaten:	0
Aantal aardlekschakelaars 30mA:	2
Aantal aardlekschakelaars 300mA:	0
Aantal boogfout detectie apparaten:	0

Productgegevensblad:

Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD:

Bescherming hoofdschakelaar:	Nee
------------------------------	-----

Aantal polen hoofdschakelaar:	2
-------------------------------	---

Hoofdschakelaar - Toegekende stroom:	40 A
--------------------------------------	------

Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
--	-----

Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
--	-----

Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Nee
--	-----

Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	Nee
------------------------------------	-----

Aantal uitgangen:	4
-------------------	---

Geschikt voor data (gegevens):	Nee
--------------------------------	-----

Kookgroep:	Zonder
------------	--------

Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
-------------------------------------	-----

Met contactdoos:	Nee
------------------	-----

Met beltransformator:	Nee
-----------------------	-----

Overspanningsbeveiliging:	Nee
---------------------------	-----

Type overspanningsbeveiliging apparaat:

Uitgaande verbindingen met connectors
voor insteekbare gebouwinstallatie:

Met meter:	Nee
------------	-----

Met N-verbreekslede:

Aansluitwijze:

Materiaal behuizing:	Kunststof
----------------------	-----------

Beschermingsgraad (IP):	IP20
-------------------------	------

Hoogte:	250 mm
---------	--------

Inbouwhoogte:

Breedte:	220 mm
----------	--------

Inbouwbreedte:

Breedte in module-eenheden:	12
-----------------------------	----

Diepte:	110 mm
---------	--------

Inbouwdiepte:

Aanbouwmogelijkheid:	Nee
----------------------	-----

Soort afdekking:

Met transparant deksel:	Nee
-------------------------	-----

Type sluiting:

Afsluitbaar:	Nee
--------------	-----

Kleur:

RAL-nummer:

De groepenkasten voor "stekerbaar installeren" zijn voorzien van een uitvoerbrug met (naar keuze) Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren. De volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug kan worden voorzien van maximaal 9 tot 13 connectoren voor 1-fase eindgroepen. Ook is rekening gehouden met aansluitingen voor elektrisch koken, mechanische ventilatie of krachtgroepen: in de uitvoerbrug is ruimte gereserveerd voor maximaal 2 tot 4 stuks 5-polige connectoren. Alle connectoren

Productgegevensblad:

zijn voorbedraad met 2,5 mm² en standaard voorzien van vergrendeling. Vrijwel alle "traditionele" groepenkasten kunnen uitgevoerd worden met een volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug met Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren. Net als de standaard groepenkasten worden ook de stekerbare groepenkasten door Attema binnen enkele dagen volledig naar wens geassembleerd. Op zoek naar een andere configuratie? Met de Click-mate NXT Assistant stelt u in een handomdraai uw eigen stekerbare groepenkast samen. Informeer nu naar de mogelijkheden.