

## Productgegevensblad:

# NXT MWA-23/23F/00-H2 groepenkast

## Stekerbare groepenkasten

Artikelnummer: **AT91599**

EAN: 8712259535456

### Afmetingen / Vorm

Productbreedte: 220 mm

Productdiepte: 390 mm

### Elektrische eigenschappen

Nominale stroom: 40 A

Aantal aardlekschakelaars 2P: 2

Totaal aantal LS-schakelaars: 7

Hoofdschakelaar (xxA): 40 A

Aansluiting (1/3-fasig): 1-fase

Groepen grijs: 4

Fornuizengroep (1/3-fasig): 1-fase

### ETIM Productklasse:

### Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

Montagewijze: Opbouw

Aantal rijen:

Aantal fasen: 1

Beveiliging: Installatie-/verliesstroomautomaat

Aantal eenfasige  
miniaturstroomonderbrekers (MCB):

Aantal driefasige  
miniaturstroomonderbrekers (MCB):

Uitschakelkarakteristiek:

Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN  
60898 bij 230V:

Opgenomen vermogen:

Totaal aantal groepen: 7

Aantal directe groepen: 0

Aantal lichtgroepen: 6

Aantal groepen achter aardlekschakelaar: 7

Aantal aardlekautomaten: 0

Aantal aardlekschakelaars 30mA: 2

Aantal aardlekschakelaars 300mA: 0

Aantal boogfout detectie apparaten: 0

Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD:



Montage-instructies

## Productgegevensblad:

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bescherming hoofdschakelaar:                                              | Nee       |
| Aantal polen hoofdschakelaar:                                             | 2         |
| Hoofdschakelaar - Toegekende stroom:                                      | 40 A      |
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):                                    | Nee       |
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity):                                  | Nee       |
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):                                    | Nee       |
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):                                        | Nee       |
| Aantal uitgangen:                                                         | 7         |
| Geschikt voor data (gegevens):                                            | Nee       |
| Kookgroep:                                                                | 1-fase    |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep:                                       | Nee       |
| Met contactdoos:                                                          | Nee       |
| Met beltransformator:                                                     | Nee       |
| Overspanningsbeveiliging:                                                 | Nee       |
| Type overspanningsbeveiliging apparaat:                                   |           |
| Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie: |           |
| Met meter:                                                                | Nee       |
| Met N-verbreekslede:                                                      |           |
| Aansluitwijze:                                                            |           |
| Materiaal behuizing:                                                      | Kunststof |
| Beschermingsgraad (IP):                                                   | IP20      |
| Hoogte:                                                                   | 390 mm    |
| Inbouwhoogte:                                                             |           |
| Breedte:                                                                  | 220 mm    |
| Inbouwbreedte:                                                            |           |
| Breedte in module-eenheden:                                               | 24        |
| Diepte:                                                                   | 110 mm    |
| Inbouwdiepte:                                                             |           |
| Aanbouwmogelijkheid:                                                      | Nee       |
| Soort afdekking:                                                          |           |
| Met transparant deksel:                                                   | Nee       |
| Type sluiting:                                                            |           |
| Afsluitbaar:                                                              | Nee       |
| Kleur:                                                                    |           |
| RAL-nummer:                                                               |           |

De groepenkasten voor "stekerbaar installeren" zijn voorzien van een uitvoerbrug met (naar keuze) Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren. De volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug kan worden voorzien van maximaal 9 tot 13 connectoren voor 1-fase eindgroepen. Ook is rekening gehouden met aansluitingen voor elektrisch koken, mechanische ventilatie of krachtgroepen: in de uitvoerbrug is ruimte gereserveerd voor maximaal 2 tot 4 stuks 5-polige connectoren. Alle connectoren zijn voorbedraad met 2,5 mm<sup>2</sup> en standaard voorzien van vergrendeling. Vrijwel alle

## Productgegevensblad:

"traditionele" groepenkasten kunnen uitgevoerd worden met een volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug met Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren. Net als de standaard groepenkasten worden ook de stekerbare groepenkasten door Attema binnen enkele dagen volledig naar wens geassembleerd. Op zoek naar een andere configuratie? Met de Click-mate NXT Assistant stelt u in een handomdraai uw eigen stekerbare groepenkast samen. Informeer nu naar de mogelijkheden.