

Productgegevensblad:

NXT MWA-22/22/22F-H4 groepenkast

Stekerbare groepenkasten

Artikelnummer: **AT91605**

EAN: 8712259535517

Afmetingen / Vorm

Productbreedte: 220 mm

Productdiepte: 390 mm

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom: 3x32 A

Aantal aardlekschakelaars 2P: 3

Totaal aantal LS-schakelaars: 7

Hoofdschakelaar (xxA): 40 A

Aansluiting (1/3-fasig): 3-fase

Groepen lichtblauw: 3

Groepen grijs: 2

Fornuizengroep (1/3-fasig): 1-fase

ETIM Productklasse:

Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

Montagewijze: Opbouw

Aantal rijen:

Aantal fasen: 3

Beveiliging: Installatie-/verliesstroomautomaat

Aantal eenfasige
miniaturstroomonderbrekers (MCB):

Aantal driefasige
miniaturstroomonderbrekers (MCB):

Uitschakelkarakteristiek:

Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN
60898 bij 230V:

Opgenomen vermogen:

Totaal aantal groepen: 7

Aantal directe groepen: 0

Aantal lichtgroepen: 6

Aantal groepen achter aardlekschakelaar: 7

Aantal aardlekautomaten: 0

Aantal aardlekschakelaars 30mA: 3

Aantal aardlekschakelaars 300mA: 0

Aantal boogfout detectie apparaten: 0



Montage-instructies

Productgegevensblad:

Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD:

Bescherming hoofdschakelaar: Nee

Aantal polen hoofdschakelaar: 4

Hoofdschakelaar - Toegekende stroom: 40 A

Aardlekschakelaar op de voeding (RCD): Nee

Hoge afschermingsgraad (High-integrity): Nee

Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD): Nee

Dubbele aardlekzekering (2 x RCD): Nee

Aantal uitgangen: 7

Geschikt voor data (gegevens): Nee

Kookgroep: 1-fase

Kookgroep geschikt als krachtgroep: Nee

Met contactdoos: Nee

Met beltransformator: Nee

Overspanningsbeveiliging: Nee

Type overspanningsbeveiliging apparaat:

Uitgaande verbindingen met connectors
voor insteekbare gebouwinstallatie:

Met meter: Nee

Met N-verbreekslede:

Aansluitwijze:

Materiaal behuizing: Kunststof

Beschermingsgraad (IP): IP20

Hoogte: 390 mm

Inbouwhoogte:

Breedte: 220 mm

Inbouwbreedte:

Breedte in module-eenheden: 24

Diepte: 110 mm

Inbouwdiepte:

Aanbouwmogelijkheid: Nee

Soort afdekking:

Met transparant deksel: Nee

Type sluiting:

Afsluitbaar: Nee

Kleur:

RAL-nummer:

De groepenkasten voor "stekerbaar installeren" zijn voorzien van een uitvoerbrug met (naar keuze) Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren. De volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug kan worden voorzien van maximaal 9 tot 13 connectoren voor 1-fase eindgroepen. Ook is rekening gehouden met aansluitingen voor elektrisch koken, mechanische ventilatie of krachtgroepen: in de uitvoerbrug is ruimte gereserveerd voor maximaal 2 tot 4 stuks 5-polige connectoren. Alle connectoren

Productgegevensblad:

zijn voorbedraad met 2,5 mm² en standaard voorzien van vergrendeling. Vrijwel alle "traditionele" groepenkasten kunnen uitgevoerd worden met een volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug met Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren. Net als de standaard groepenkasten worden ook de stekerbare groepenkasten door Attema binnen enkele dagen volledig naar wens geassembleerd. Op zoek naar een andere configuratie? Met de Click-mate NXT Assistant stelt u in een handomdraai uw eigen stekerbare groepenkast samen. Informeer nu naar de mogelijkheden.