

Productgegevensblad:

CM-XL 115-Q S Uitbreidingskast

XL 115 S Uitbreidingskasten

Artikelnummer: **AT91416**

EAN: 8712259544748

Afmetingen / Vorm

Productbreedte:	115 mm
Productdiepte:	220 mm

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom:	32 A
Aantal / type FI/LS-schakelaar:	Aardlekautomaat 1P+N, 16A, B-kar. 30mA
Totaal aantal LS-schakelaars:	1
Hoofdschakelaar (xxA):	Nee
Aansluiting (1/3-fasig):	1-fase

ETIM Productklasse: Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

Montagewijze:	Opbouw
Aantal rijen:	
Aantal fasen:	1
Beveiliging:	Installatie-/verliesstroomautomaat
Aantal eenfasige miniaturstroomonderbrekers (MCB):	
Aantal driefasige miniaturstroomonderbrekers (MCB):	
Uitschakelkarakteristiek:	
Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 230V:	
Opgenomen vermogen:	
Totaal aantal groepen:	1
Aantal directe groepen:	0
Aantal lichtgroepen:	1
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	0
Aantal aardlekautomaten:	1
Aantal aardlekschakelaars 30mA:	0
Aantal aardlekschakelaars 300mA:	0
Aantal boogfout detectie apparaten:	
Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD:	
Bescherming hoofdschakelaar:	
Aantal polen hoofdschakelaar:	



Montage-instructies

Productgegevensblad:

Hoofdschakelaar - Toegekende stroom:	
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	
Aantal uitgangen:	4
Geschikt voor data (gegevens):	
Kookgroep:	
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Type overspanningsbeveiliging apparaat:	
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Met meter:	Nee
Met N-verbreekslede:	
Aansluitwijze:	
Materiaal behuizing:	Kunststof
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Hoogte:	220 mm
Inbouwhoogte:	
Breedte:	115 mm
Inbouwbreedte:	
Breedte in module-eenheden:	6
Diepte:	95 mm
Inbouwdiepte:	
Aanbouwmogelijkheid:	Nee
Soort afdekking:	
Met transparant deksel:	Nee
Type sluiting:	
Afsluitbaar:	Nee
Kleur:	
RAL-nummer:	

Compacte Click-mate XL 115 S groepenkasten. Tevens geschikt als uitbreiding op bestaande Click-mate XL-plus installaties.