

Productgegevensblad:

CM XL 115-K S Uitbreidingskast

XL 115 S Uitbreidingskasten

Artikelnummer: **AT91415**

EAN: 8712259544731

Afmetingen / Vorm

Productbreedte:	115 mm
Productdiepte:	220 mm

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom:	32 A
Totaal aantal LS-schakelaars:	1
Aantal afzonderlijke LS-schakelaars (direct):	1
Hoofdschakelaar (xxA):	Nee
Aansluiting (1/3-fasig):	3-fase
Fornuizengroep (1/3-fasig):	3-fase

ETIM Productklasse: Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

Montagewijze: Opbouw

Aantal rijen:

Aantal fasen: 3

Beveiliging: Installatie-/verliesstroomautomaat

Aantal eenfasige
miniaturstroomonderbrekers (MCB):

Aantal driefasige
miniaturstroomonderbrekers (MCB):

Uitschakelkarakteristiek:

Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN
60898 bij 230V:

Opgenomen vermogen:

Totaal aantal groepen: 1

Aantal directe groepen: 1

Aantal lichtgroepen: 0

Aantal groepen achter aardlekschakelaar: 0

Aantal aardlekautomaten: 0

Aantal aardlekschakelaars 30mA: 0

Aantal aardlekschakelaars 300mA: 0

Aantal boogfout detectie apparaten:

Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD:

Bescherming hoofdschakelaar:



Montage-instructies

Productgegevensblad:

Aantal polen hoofdschakelaar:	
Hoofdschakelaar - Toegekende stroom:	
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	
Aantal uitgangen:	
Geschikt voor data (gegevens):	
Kookgroep:	3-fasig
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Type overspanningsbeveiliging apparaat:	
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Met meter:	Nee
Met N-verbreekslede:	
Aansluitwijze:	
Materiaal behuizing:	Kunststof
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Hoogte:	220 mm
Inbouwhoogte:	
Breedte:	115 mm
Inbouwbreedte:	
Breedte in module-eenheden:	6
Diepte:	95 mm
Inbouwdiepte:	
Aanbouwmogelijkheid:	Nee
Soort afdekking:	
Met transparant deksel:	Nee
Type sluiting:	
Afsluitbaar:	Nee
Kleur:	
RAL-nummer:	

Compacte Click-mate XL 115 S - groepenkasten. Tevens geschikt als uitbreiding op bestaande Click-mate XL-plus installaties.