

Productgegevensblad:

M32 wartel met contramoer

Lege groepenkasten en onderdelen

- Voor het invoeren van kabels aan de onderzijde.
- Geschikt voor montage in de invoerplaat (art. nr. AT90054).



Artikelnummer:	↪ AT90055
EAN:	8712259535920
Verpakkingshoeveelheid:	25

ETIM Productklasse: Wartel kabel-/buisinvoer

Aansluittype op behuizing:	
Type schroefdraad:	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/PG:	
Nom. draadmaat in inch/gasbuisdraad:	
Spoed schroefdraad:	1,5 mm
Schroefdraadlengte:	10 mm
Voor wanddikte:	
Sleutelwijdte:	42 mm
Zeskant hoekmaat:	
Voor kabeldiameter:	17 - 25 mm
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Polyamide
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij:	Nee
Glasvezel versterkt:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Slagvast:	Nee
Kleur:	Grijs
RAL-nummer:	7.035
Trompetuitvoering:	Nee
Inclusief contramoer(borgmoer):	Nee
Inschuifbaar in opening:	Nee
Uitvoering:	Recht
Meerdere afdichtingsinzetstukken:	
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Trekontlasting:	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444:	
Soort afdichting:	Diafragma



Montage-instructies

Productgegevensblad:

Materiaal afdichting:

Deelbare koppeling/wartel:	Nee
----------------------------	-----

Insteltemperatuur:	-30 - 100 °C
--------------------	--------------

Explosiegeteste uitvoering:	Nee
-----------------------------	-----

Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
-------------------------------------	--------

Voor Ex-zone met stof:	Zonder
------------------------	--------

Voor gewapende kabel:	Nee
-----------------------	-----

EMC-uitvoering:	Nee
-----------------	-----

Afgeschermd:	Nee
--------------	-----

Drukcompenserend:

Ontstekingsbeveiliging volgens DIN 60079:

De nieuwe generatie Click-mate NXT groepenkasten is beschikbaar in verschillende uitvoeringen: De compacte S-groepenkast met 12 modules, de vertrouwde M-groepenkast met ruimte voor 2 x 12 modules en de innovatieve L-groepenkast met 2 x 18 modules; dé oplossing voor de energietransitie en uitgebreide 3-fasen installaties. De groepenkasten zijn bovendien geheel modulair en kunnen eenvoudig naast of onder elkaar worden geïnstalleerd.