

Progress® multiLAYER

Universelle Kabelverschraubung mit maximalem Klemmbereich.

Für maximale Montageflexibilität.




Kabelverschraubung Progress® multiLAYER Messing und Kunststoff

Maximale Montageflexibilität dank maximalem Klemmbereich

Die Herstellung von Kabelbäumen wird vermehrt ausgelagert und externe Kabelkonfektionäre bewerkstelligen die Verkabelung von Antriebssystemen und Umformer. Da oftmals unterschiedliche Kabel verwendet werden, ist eine grössere Flexibilität im täglichen Handwerk gefragt. Mit der neuen **Progress® multiLAYER** muss pro Anschlussgewinde nur noch eine Kabelverschraubung bewirtschaftet werden.

Der neue **multiLAYER Dichteinsatz** bietet einen enorm grossen Klemmbereich und verfügt über einen integrierten Staubschutz für die Kabelverschraubung. Die geschlitzte Ausführung erlaubt eine schnelle Montage bei vorkonfektionierten Kabeln. Der Dichteinsatz nutzt die Progress® Kompressionstechnik und klemmt das Kabel schonend und ohne Einschnürung. Der neue Dichteinsatz kann problemlos mit anderen Komponenten des herausragenden Progress® Baukastens kombiniert werden.



Material:

Dichtung:

Farbe Dichteinsatz:

O-Ring:

Zugentlastung:

Einsatztemperatur:

Schutzart:

Gehäuse in Messing

Messing vernickelt

Spezial AGRO TPE

Hellgrau RAL 7035

NBR

Ausführung A nach EN 62444

-50°C / +105°C

IP 68 / IP 69

Gehäuse in Kunststoff

Polyamid glasfaserverstärkt

TPE

Schwarz

NBR

Ausführung A nach EN 62444

-20°C / +100°C

IP 68

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Vierteiliger Dichtungseinsatz
nicht durchgehend isolierend



G	>Ø< mm	 mm	H mm	L mm	Art.-Nr.	E-No.	
M20x1.5	4.0 - 15.0	24	23	6	F1000.4.20	121 072 448	50
M25x1.5	6.0 - 20.5	30	25	7	F1000.4.25	121 072 548	25
M32x1.5	10.0 - 25.5	36	28	8	F1000.4.32	121 072 648	25

Langes Anschlussgewinde metrisch

Vierteiliger Dichtungseinsatz
nicht durchgehend isolierend



G	>Ø< mm	 mm	H mm	L mm	Art.-Nr.	E-No.	
M20x1.5	4.0 - 15.0	24	23	10	F1100.4.20	121 092 448	50
M25x1.5	6.0 - 20.5	30	25	11	F1100.4.25	121 092 548	25
M32x1.5	10.0 - 25.5	36	28	13	F1100.4.32	121 092 648	25

Hellgrau RAL 7035, Anschlussgewinde metrisch

Vierteiliger Dichtungseinsatz
nicht durchgehend isolierend

G	>Ø< mm	 mm	H mm	L mm	Art.-Nr.	E-No.	
M20x1.5	4.0 - 15.0	27	28	13	1571.4.20	121 742 438	50
M25x1.5	6.0 - 20.5	34	33	13	1571.4.25	121 742 538	25
M32x1.5	10.0 - 25.5	41	35	15	1571.4.32	121 742 638	25

Schwarz RAL 9005, Anschlussgewinde metrisch

Vierteiliger Dichtungseinsatz
nicht durchgehend isolierend

G	>Ø< mm	 mm	H mm	L mm	Art.-Nr.	E-No.	
M20x1.5	4.0 - 15.0	27	28	13	1540.4.20	121 742 458	50
M25x1.5	6.0 - 20.5	34	33	13	1540.4.25	121 742 558	25
M32x1.5	10.0 - 25.5	41	35	15	1540.4.32	121 742 658	25

Weiss RAL 9010, Anschlussgewinde metrisch

Vierteiliger Dichtungseinsatz
nicht durchgehend isolierend

G	>Ø< mm	 mm	H mm	L mm	Art.-Nr.	E-No.	
M20x1.5	4.0 - 15.0	27	28	13	1520.4.20	121 742 468	50
M25x1.5	6.0 - 20.5	34	33	13	1520.4.25	121 742 568	25