

Productgegevensblad:

Fornuiscgroep 1-fase, 25A, B-kar

Componenten

- Fornuiscgroep 1-fase.
- Geschikt voor uitbreiding in Click-mate NXT groepenkasten.
- Componentbreedte: 36 mm.



Artikelnummer: **AT90208**

EAN: 8712259536453

Verpakkingshoeveelheid: 6

ETIM Productklasse: Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar

Inbouwdiepte:	70 mm
Uitschakelkarakteristiek:	B
Totaal aantal polen:	2
Aantal beveiligde polen:	1
Toegekende stroom:	25 A
Toegekende spanning:	230 V
Toegekende isolatiespanning Ui:	250 V
Toegekende stootspanningsvastheid Uimp:	4 kV
Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 230V:	6 kA
Spanningstype:	AC
Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 400V:	6 kA
Nominaal schakelvermogen Icu volgens IEC 60947-2 bij 230V:	
Nominaal schakelvermogen Icu volgens IEC 60947-2 bij 400V:	
Frequentie:	50 Hz
Verliesvermogen:	
Energiebegrenzingsklasse:	3
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Meeschakelende nul:	Nee
Overspanningscategorie:	3
Verontreinigingsgraad:	2
Nevenapparaat mogelijk:	Nee
Breedte in module-eenheden:	1
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf:	-25 - 45 °C



Montage-instructies

Productgegevensblad:

Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads:	0,75 - 16 mm ²
---	---------------------------

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads:	0,75 - 16 mm ²
--	---------------------------

Explosie veilig:	Nee
------------------	-----

Een maatwerk groepenkast zelf samenstellen? Met de Click-mate NXT stelt u heel eenvoudig uw maatwerk groepenkasten samen. U kiest één van de kasten uit het basisassortiment op basis van de beschikbare ruimte in de meterkast of de benodigde componenten. Vervolgens kunt u specifieke componenten toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Zo is het mogelijk om componenten die langdurig belast worden, zoals groepen voor PV-installaties of laadpalen, 'vrij' te plaatsen. Of om vrije ruimtes te reserveren voor componenten voor huisautomatisering of energiemanagementsystemen.