

## Productgegevensblad:

# Aardlekautomaat 1P+N, 20A, B-kar, 300mA

## Componenten

- Geschikt voor uitbreiding in Click-mate NXT groepenkasten.
- Componentbreedte: 36 mm.



**Artikelnummer:** **AT90220**

**EAN:** 8712259536576

**Verpakkingshoeveelheid:** 6

## ETIM Productklasse: Verliesstroomautomaat

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Totaal aantal polen:                                                  | 2              |
| Aantal beveiligde polen:                                              | 1              |
| Toegekende spanning:                                                  | 230 V          |
| Toegekende isolatiespanning $U_i$ :                                   | 264 V          |
| Toegekende stootspanningsvastheid $U_{imp}$ :                         | 4 kV           |
| Toegekende stroom:                                                    | 20 A           |
| Toegekende foutstroom:                                                | 0,3 A          |
| Montagewijze:                                                         |                |
| Type lekstroom:                                                       | A              |
| Energiebegrenzingsklasse:                                             | 3              |
| Verliesvermogen:                                                      |                |
| Nominaal uitschakelvermogen volgens EN 61009:                         | 6 kA           |
| Toegekend afschakelvermogen IEC 60947-2:                              | 15 kA          |
| Nominaal kortsluituitschakelingsvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1: | 6 kA           |
| Kenmerken van de uitschakeling:                                       | Niet vertraagd |
| Stootstroomvastheid:                                                  | 1 kA           |
| Spanningstype:                                                        | AC             |
| Frequentie:                                                           | 50 Hz          |
| Uitschakelkarakteristiek:                                             | B              |
| Meeschakelende nul:                                                   | Nee            |
| Met vergrendelingsvoorziening:                                        | Nee            |
| Overspanningscategorie:                                               | 3              |
| Verontreinigingsgraad:                                                | 2              |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf:                                 | -25 - 55 °C    |
| Breedte in module-eenheden:                                           | 2              |



Montage-instructies

## Productgegevensblad:

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Inbouwdiepte:                                 | 70 mm                     |
| Beveiliging:                                  | Nee                       |
| Beschermingsgraad (IP):                       | IP20                      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede<br>eendraads:  | 0,75 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede<br>meerdraads: | 0,75 - 35 mm <sup>2</sup> |

Een maatwerk groepenkast zelf samenstellen? Met de Click-mate NXT stelt u heel eenvoudig uw maatwerk groepenkasten samen. U kiest één van de kasten uit het basisassortiment op basis van de beschikbare ruimte in de meterkast of de benodigde componenten. Vervolgens kunt u specifieke componenten toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Zo is het mogelijk om componenten die langdurig belast worden, zoals groepen voor PV-installaties of laadpalen, 'vrij' te plaatsen. Of om vrije ruimtes te reserveren voor componenten voor huisautomatisering of energimanagementsystemen.