

Productgegevensblad:

Aardlekautomaat 1P+N, 25A, B-kar 300mA

Componenten

- Geschikt voor uitbreiding in Click-mate NXT groepenkasten.
- Componentbreedte: 36 mm.



Artikelnummer:	AT90221
EAN:	8712259536583
Verpakkingshoeveelheid:	6

ETIM Productklasse: Verliesstroomautomaat

Totaal aantal polen:	2
Aantal beveiligde polen:	1
Toegekende spanning:	230 V
Toegekende isolatiespanning U_i :	264 V
Toegekende stootspanningsvastheid U_{imp} :	4 kV
Toegekende stroom:	25 A
Toegekende foutstroom:	0,3 A
Montagewijze:	
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Verliesvermogen:	
Nominaal uitschakelvermogen volgens EN 61009:	6 kA
Toegekend afschakelvermogen IEC 60947-2:	15 kA
Nominaal kortsluituitschakelingsvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1:	6 kA
Kenmerken van de uitschakeling:	Niet vertraagd
Stootstroomvastheid:	1 kA
Spanningstype:	AC
Frequentie:	50 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	B
Meeschakelende nul:	Nee
Met vergrendelingsvoorziening:	Nee
Overspanningscategorie:	3
Verontreinigingsgraad:	2
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf:	-25 - 55 °C
Breedte in module-eenheden:	2



Montage-instructies

Productgegevensblad:

Inbouwdiepte:	70 mm
Beveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads:	0,75 - 35 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads:	0,75 - 35 mm ²

Een maatwerk groepenkast zelf samenstellen? Met de Click-mate NXT stelt u heel eenvoudig uw maatwerk groepenkasten samen. U kiest één van de kasten uit het basisassortiment op basis van de beschikbare ruimte in de meterkast of de benodigde componenten. Vervolgens kunt u specifieke componenten toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Zo is het mogelijk om componenten die langdurig belast worden, zoals groepen voor PV-installaties of laadpalen, 'vrij' te plaatsen. Of om vrije ruimtes te reserveren voor componenten voor huisautomatisering of energimanagementsystemen.