

Productgegevensblad:

Aardlekschakelaar 2P 40A, 30mA

Componenten

- Geschikt voor uitbreiding in Click-mate NXT groepenkasten.
- Klasse A (tevens bescherming tegen aardfouten bij niet-sinusvormige foutstromen).
- Componentbreedte: 36 mm.



Artikelnummer: **AT90215**

EAN: 8712259536521

Verpakkingshoeveelheid: 6

ETIM Productklasse: Verliesstroomschakelaar

Aantal polen: 2

Toegekende spanning: 230 V

Toegekende stroom: 40 A

Toegekende foutstroom: 0,03 A

Toegekende isolatiespanning Ui: 500 V

Toegekende stootspanningsvastheid Uimp: 4 kV

Verliesvermogen:

Montagewijze: DIN-rail

Type lekstroom: A

Selectieve bescherming: Nee

Kortstondigvertraagd type: Nee

Kortsluitvastheid (Icw): 10 kA

Stootstroomvastheid: 1 kA

Spanningstype: AC

Met vergrendelingsvoorziening: Nee

Frequentie: 50 Hz

Nevenapparaat mogelijk: Nee

Beschermingsgraad (IP): IP20

Breedte in module-eenheden: 2

Inbouwdiepte: 70 mm

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: -25 - 45 °C

Verontreinigingsgraad: 2

**Aansluitbare geleiderdoorsnede
meerdrads:** 0,75 - 35 mm²

**Aansluitbare geleiderdoorsnede
eendraads:** 0,75 - 35 mm²

Kleur:

RAL-Nummer (vergelijkbaar):



Montage-instructies

Productgegevensblad:

Breedte toestel(apparaat):

Explosieveilig: Nee

Hoogte apparaat:

Diepte apparaat:

Type persoonlijke bescherming PRCD:

Een maatwerk groepenkast zelf samenstellen? Met de Click-mate NXT stelt u heel eenvoudig uw maatwerk groepenkasten samen. U kiest één van de kasten uit het basisassortiment op basis van de beschikbare ruimte in de meterkast of de benodigde componenten. Vervolgens kunt u specifieke componenten toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Zo is het mogelijk om componenten die langdurig belast worden, zoals groepen voor PV-installaties of laadpalen, 'vrij' te plaatsen. Of om vrije ruimtes te reserveren voor componenten voor huisautomatisering of energiemanagementsystemen.