

Progress® multiLAYER

Premistoppa universale con il massimo range di serraggio.

Per la massima flessibilità di posa.




Premistoppa Progress® multiLAYER in ottone e materiale sintetico

Massima flessibilità di montaggio grazie al vasto range di serraggio

La produzione di cablaggi è sempre più esternalizzata e gli assemblatori di cavi esterni gestiscono il cablaggio di sistemi di azionamento e convertitori. Poiché spesso si fa ricorso a cavi diversi, nell'attività quotidiana è richiesta una grande flessibilità. Grazie al nuovo **Progress® multiLAYER**, per ogni filetto di connessione è sufficiente gestire un unico tipo di pressacavo.

Il nuovo **inserto a tenuta multiLAYER** offre un range di serraggio estremamente ampio e dispone di una protezione antipolvere integrata per il pressacavo. La sua esecuzione a fessura consente il montaggio rapido di cavi preassemblati. L'inserto di tenuta utilizza la tecnologia di compressione Progress® e blocca il cavo con delicatezza e senza costrizione. Il nuovo inserto di tenuta può essere facilmente combinato con altri componenti dell'eccezionale sistema modulare Progress®.



Materiale:
Guarnizione:
Colore della guarnizione:
O-ring:
Tenuta di trazione:
Temperatura di utilizzo:
Tipo di protezione:

Involucro in ottone
ottone nichelato
AGRO TPE speciale
grigio chiaro RAL 7035
NBR
esecuzione A secondo EN 62444
-50°C / +105°C
IP 68 / IP 69

Involucro sintetico
poliammide rinforzata in fibra di vetro
TPE
nero
NBR
esecuzione A secondo EN 62444
-20°C / +100°C
IP 68

Filettatura corta metrica								
Inserto guarnizione in quattro parti non continuamente isolante								
G	>Ø< mm	 mm	H mm	L mm	Art.-Nr.	E-No.		
M20x1.5	4.0 - 15.0	24	23	6	F1000.4.20	121 072 448	50	
M25x1.5	6.0 - 20.5	30	25	7	F1000.4.25	121 072 548	25	
M32x1.5	10.0 - 25.5	36	28	8	F1000.4.32	121 072 648	25	

Filettatura lunga metrica								
Inserto guarnizione in quattro parti non continuamente isolante								
G	>Ø< mm	 mm	H mm	L mm	Art.-Nr.	E-No.		
M20x1.5	4.0 - 15.0	24	23	10	F1100.4.20	121 092 448	50	
M25x1.5	6.0 - 20.5	30	25	11	F1100.4.25	121 092 548	25	
M32x1.5	10.0 - 25.5	36	28	13	F1100.4.32	121 092 648	25	

Grigio chiaro RAL 7035, filettatura metrica								
Vinserto guarnizione in quattro parti non continuamente isolante								
G	>Ø< mm	 mm	H mm	L mm	Art.-Nr.	E-No.		
M20x1.5	4.0 - 15.0	27	28	13	1571.4.20	121 742 438	50	
M25x1.5	6.0 - 20.5	34	33	13	1571.4.25	121 742 538	25	
M32x1.5	10.0 - 25.5	41	35	15	1571.4.32	121 742 638	25	

Nero RAL 9005, filettatura metrica								
Inserto guarnizione in quattro parti non continuamente isolante								
G	>Ø< mm	 mm	H mm	L mm	Art.-Nr.	E-No.		
M20x1.5	4.0 - 15.0	27	28	13	1540.4.20	121 742 458	50	
M25x1.5	6.0 - 20.5	34	33	13	1540.4.25	121 742 558	25	
M32x1.5	10.0 - 25.5	41	35	15	1540.4.32	121 742 658	25	

Bianco RAL 9010, filettatura metrica								
Inserto guarnizione in quattro parti non continuamente isolante								
G	>Ø< mm	 mm	H mm	L mm	Art.-Nr.	E-No.		
M20x1.5	4.0 - 15.0	27	28	13	1520.4.20	121 742 468	50	
M25x1.5	6.0 - 20.5	34	33	13	1520.4.25	121 742 568	25	