

Productgegevensblad:

AK2-S Data Onderbak

Consolidation Box

- Per kabeldoos 2 zachte dataschuifinvoeren en 1 blindschuif bijverpakt.
- Speciaal voor toepassingen zonder montageplaat.
- Bijpassend AK2-D deksel en RJ45-adapters los verkrijgbaar.
- Geschikt voor kabelgoten van Van Geel, Stago, Niedax, Vergokan, PUK, OBO en Hager.
- Matching AK2 front part can be ordered separately
- Suitable for cable support systems from well-known manufacturers



Artikelnummer: **AT1962**

EAN: 8712259220345

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 120 mm

Productbreedte: 95 mm

Productdiepte: 40 mm



Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 10

Montage / Installatie

Bevestigingsmethode (overige): Schroefbeugels

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Materiaal / Kleur

Kleuraanduiding: Lichtgrijs

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 70 °C

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering: Aansluitkast

Uitrusting met: Overig

Max. aderdoorsnede:

Aantal polen:

Productgegevensblad:

Aantal klemposities per pool:

Vorm:	Rechthoekig
Montagewijze:	Op kabelgoot
Ondergrondse montage:	Nee
Montage onder water:	Nee
Voor buisdiameter:	
Aantal invoeren:	10
Achterinvoer:	Nee
Lengte:	120 mm
Breedte:	95 mm
Diepte:	40 mm
Diameter:	
Aantal meegeleverde kabelwartels:	
Aansluitbaar:	Nee
Type behuizingsdoorvoer:	Uitbreekpoort
Trekontlasting:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	690 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder

De Consolidation Box van Attema maakt het mogelijk om ICT-bekabeling flexibel aan te leggen, doordat de installatie in 2 stappen wordt verdeeld. Het grootste deel van de

Productgegevensblad:

werkzaamheden vindt plaats in de ruwbouw, tegelijk met het leggen van de overige bekabeling in het gebouw. Daardoor hoeft u maar een klein deel van de ICT-bekabeling in de eindfase te installeren. De Consolidation Box voldoet aan de data-installatienormen EIA/TIA 568A/B, ISO 11801 en NEN-EN 50173.