

Productgegevensblad:

AK2-S Data Onderbak zwart

Consolidation Box

- Per kabeldoos 2 zachte dataschuifinvoeren en 1 blindschuif bijverpakt.
- Speciaal voor toepassingen zonder montageplaat.
- Bijpassend AK2-D deksel en RJ45-adapters los verkrijgbaar.
- Geschikt voor kabelgoten van Van Geel, Stago, Niedax, Vergokan, PUK, OBO en Hager.



Artikelnummer:	GD AT1962.01
EAN:	8712259603995
Verpakkingshoeveelheid:	50

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	10
--------------------	----

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:	
Uitrusting met:	Overig
Max. aderdoorsnede:	
Aantal polen:	
Aantal klemposities per pool:	
Vorm:	Rechthoekig
Montagewijze:	Op kabelgoot
Ondergrondse montage:	Nee
Montage onder water:	Nee
Voor buisdiameter:	
Aantal invoeren:	10
Achterinvoer:	Nee
Lengte:	120 mm
Breedte:	95 mm
Diepte:	40 mm
Diameter:	
Aantal meegeleverde kabelwartels:	
Aansluitbaar:	Nee
Type behuizingsdoorvoer:	Uitbreekpoort
Trekcontasting:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Zwart

Productgegevensblad:

RAL-Nummer (vergelijkbaar):

Beschermingsgraad (IP):	IP20
-------------------------	------

Beschermingsgraad (NEMA):	
---------------------------	--

Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
----------------------------	--------

Uitgaande verbindingen met connectors
voor insteekbare gebouwinstallatie:

Transparant deksel:	Nee
---------------------	-----

Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
-------------------------------	-----

Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
--------------------	-------------------

Giethars meegeleverd:	Nee
-----------------------	-----

Verzegelbaar:	Nee
---------------	-----

Toegekende isolatiespanning Ui:	690 V
---------------------------------	-------

Functiebehoud:	Zonder
----------------	--------

Met afscherming:	Nee
------------------	-----

Weersbestendig:	Nee
-----------------	-----

Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

Explosiegeteste uitvoering:	Nee
-----------------------------	-----

Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
-------------------------------------	--------

Voor Ex-zone met stof:	Zonder
------------------------	--------

De Consolidation Box van Attema maakt het mogelijk om ICT-bekabeling flexibel aan te leggen, doordat de installatie in 2 stappen wordt verdeeld. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats in de ruwbouw, tegelijk met het leggen van de overige bekabeling in het gebouw. Daardoor hoeft u maar een klein deel van de ICT-bekabeling in de eindfase te installeren. De Consolidation Box voldoet aan de data-installatienormen EIA/TIA 568A/B, ISO 11801 en NEN-EN 50173.