

Productgegevensblad:

Adapter CL, type 19,4 mm met labelvenster

Adapters

- Adapter voor de bevestiging in het AK2-D deksel van een RJ45-connector van onder andere; 3M, Krone, Siemon en Radial (zie keuzetabel op de website).
- Uitvoering 'L' heeft een labelvenster voor het aanbrengen van een codeerstrook.



Artikelnummer:	GD AT1977
EAN:	8712259220529
Verpakkingshoeveelheid:	100

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	36.5 mm
Productbreedte:	27 mm
Productdiepte:	9.6 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
---------------	----

Uitrusting

Labelvenster:	Ja
---------------	----

Materiaal / Kleur

Kleuraanduiding:	Lichtgrijs
------------------	------------

ETIM Productklasse:

Tussenstuk (verlengstuk)/Deksel voor communicatietechniek

Samenstelling:	Modulair apparaat voor programmatie installatieschakelaar
Gebruik:	Modular-Jack
Draagring:	Nee
Met stofbescherming:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Uitvoerrichting:	Recht
Contactuitvoering:	
Opdrukveld:	Label in tussenring inklikbaar
Met opdruk:	Nee
Montagewijze:	Moduledrager, modulesteun
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee



Technische informatie

Productgegevensblad:

Antibacteriële behandeling:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7.035
Transparant:	Nee
Soort bevestiging:	Inschuiven
Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem):	1
Inclusief aansluitingen/koppelingen:	
Geschikt voor aantal connectoren:	1
Geïsoleerde aansluitingen:	
Trekontlasting:	Nee
Bussen afgeschermd:	Nee
Afgeschermdde behuizing:	Nee
Kroonsteen:	Nee
Met verlichting:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	
Breedte toestel(apparaat):	27 mm
Hoogte apparaat:	28,4 mm
Diepte apparaat:	10 mm
Min. diepte van de toesteldoos:	

De Consolidation Box van Attema maakt het mogelijk om ICT-bekabeling flexibel aan te leggen, doordat de installatie in 2 stappen wordt verdeeld. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats in de ruwbouw, tegelijk met het leggen van de overige bekabeling in het gebouw. Daardoor hoeft u maar een klein deel van de ICT-bekabeling in de eindfase te installeren. De Consolidation Box voldoet aan de data-installatienormen EIA/TIA 568A/B, ISO 11801 en NEN-EN 50173.