

## Productgegevensblad:

# Adapter W, type Wieland BST14

## Adapters

- Adapter voor de bevestiging in het AK2-D deksel van Wieland BST14 snap-in-connector.
- Deze connector kan gebruikt worden voor stuursignalen van lichtregelsystemen en dimbare armaturen met 0-10V stuursignaal.



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | <b>GD AT1978</b> |
| EAN:                    | 8712259220543    |
| Verpakkingshoeveelheid: | 100              |

## ETIM Productklasse: Tussenstuk (verlengstuk)/Deksel voor communicatietechniek

|                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Samenstelling:                                        | Modulair apparaat voor programmatie<br>installatieschakelaar |
| Gebruik:                                              | Modular-Jack                                                 |
| Draagring:                                            | Nee                                                          |
| Met stofbescherming:                                  | Nee                                                          |
| Met klapdeksel:                                       | Nee                                                          |
| Uitvoerrichting:                                      |                                                              |
| Contactuitvoering:                                    |                                                              |
| Opdrukveld:                                           | Zonder label                                                 |
| Met opdruk:                                           | Nee                                                          |
| Montagewijze:                                         | Moduledrager, modulesteun                                    |
| Materiaal:                                            | Kunststof                                                    |
| Kwaliteitsklasse:                                     | Thermoplast                                                  |
| Halogeenvrij:                                         | Nee                                                          |
| Antibacteriële behandeling:                           | Nee                                                          |
| Oppervlaktebescherming:                               | Geen (onbehandeld)                                           |
| Uitvoering oppervlakte:                               | Mat                                                          |
| Kleur:                                                | Grijs                                                        |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):                           |                                                              |
| Transparant:                                          | Nee                                                          |
| Soort bevestiging:                                    | Inschuiven                                                   |
| Aantal modules (bij modulebouw,<br>modulair systeem): | 1                                                            |
| Inclusief aansluitingen/koppelingen:                  |                                                              |
| Geschikt voor aantal connectoren:                     |                                                              |
| Geïsoleerde aansluitingen:                            |                                                              |
| Trekcontlasting:                                      | Nee                                                          |
| Bussen afgeschermd:                                   |                                                              |



Technische informatie

## Productgegevensblad:

Afgeschermdde behuizing:

|             |     |
|-------------|-----|
| Kroonsteen: | Nee |
|-------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Met verlichting: | Nee |
|------------------|-----|

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
|---------------------------------------|------|

Slagvastheid:

Breedte toestel(apparaat):

Hoogte apparaat:

Diepte apparaat:

Min. diepte van de toesteldoos:

De Consolidation Box van Attema maakt het mogelijk om ICT-bekabeling flexibel aan te leggen, doordat de installatie in 2 stappen wordt verdeeld. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats in de ruwbouw, tegelijk met het leggen van de overige bekabeling in het gebouw. Daardoor hoeft u maar een klein deel van de ICT-bekabeling in de eindfase te installeren. De Consolidation Box voldoet aan de data-installatienormen EIA/TIA 568A/B, ISO 11801 en NEN-EN 50173.