

Productgegevensblad:

Mantaflex M.23

Flexibele buis

- Geschikt als goed hechtend sparingsmateriaal voor doorvoer van kabels en andere leidingen in beton.
- Geschikt als thermisch isolatiemateriaal voor centrale verwarmings- en warmwaterleidingbuizen.



Artikelnummer: **AT4350**

EAN: 8712259004549

Afmetingen / Vorm

Product binnen Ø: 24 mm

ETIM Productklasse: Geribde installatiebuis in kunststof

Nominale diameter: 23 mm

Nominale grootte (duim):

Materiaal: PVC

Kwaliteitsklasse:

Drukvastheid:

Insteltemperatuur:

Beschermingsgraad (IP):

Buigingsradius, statisch:

Dynamische buigradius:

Oliebestendig:

Kleur: Grijs

Materiaal ommanteling:

Brandversnellend:

Buigweerstand:

Treksterkte:

Sleuven over de lengterichting:

Vorm:

Afsluitbaar (tweedelig):

Halogeenvrij:

Inbouwmontage (stucwerk):

Opbouw (stucwerk):

Geschikt voor buitengebruik:

Spouwmuur, holle wand:

Geschikt voor verwerking in beton:

Geschikt voor ondervloerinstallatie
(dekvloer):

Productgegevensblad:

Geschikt voor ondergrondse installatie:

Elektromagnetische afscherming:

Met trekkoord:

Afscherming van elektrische velden:

Inwendige hoogte:

Extra gladde binnenlaag:

Binnenbreedte:

Brandbeveiliging conform UL 94:

Binnendiameter: 24 mm

Goedkeuring volgens EN 61386-23:

Externe hoogte:

Goedkeuring volgens LUL/British Standard:

Externe breedte:

Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA:

Buitendiameter: 28 mm

Goedkeuring volgens UTAC:

Goedkeuring volgens DIN 5510:

Goedkeuring volgens VdTÜV/GGVSEB:

Goedkeuring volgens NF F 16-101:

Goedkeuring volgens CSA:

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen. Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije Electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22. Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen. Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton. Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als beschermingslang voor elektrische aansluitingen van machines. En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.