

AGROsnap

Selbstschliessender Gewebes Schlauch

AGROsnap

Gaine tressée auto-fermante

Für professionelle Kabelbündelung

Pour la mise à faisceau de câbles professionnelle



AGROsnap ist ein dicht gewobenes Band aus Polyester Monofil und Multifil-Fasern, das durch ein spezielles Verfahren in eine dauerhafte Röhrenform mit überlappenden Enden fixiert wird. Dies ermöglicht eine nachträgliche Bündelung von Kabelbäumen und bietet einen exzellenten mechanischen Schutz.

Material: Monofil Polyester PET mit Multifil-Fasern
Einsatztemperatur: -55°C / +150°C
Eigenschaften: selbstschliessend
 hoher mechanischer Schutz
 hervorragende Abriebfestigkeit
 hohe Flexibilität
 sehr gute Medienbeständigkeit
 schwer entflammbar
 halogenfrei
Zertifikat: EN 45545-2
Lieferung: gebündelter Wickelstrang
Farbe: schwarz

AGROsnap est une gaine finement tressée avec des mono filaments en polyester et des multi-fibres, qui par un mode de fabrication spécifique présente une forme sensiblement tubulaire avec les bords longitudinaux qui se chevauchent. Elle permet la protection de faisceaux de câbles après câblage et une excellente protection mécanique.

Matériau: Mono filament en polyester PET et multi-fibres
Temp. d'utilisation: -55°C / +150°C
Propriétés: auto-fermante
 protection mécanique optimale
 très bonne résistance à l'abrasion
 très flexible
 bonne résistance aux fluides
 difficilement inflammable
 sans halogène
Certificat: EN 45545-2
Livraison: toron d'enroulement en paquet
Couleur: noir



NW	>Ø< min mm	>Ø< max mm	Art. No.	E-No.	
5	3	5	6879.40.05	125 845 800	50
8	5	8	6879.40.08	125 846 000	50
10	8	10	6879.40.10	125 846 200	50
13	10	13	6879.40.13	125 846 300	50
16	13	16	6879.40.16	125 846 400	50
19	16	19	6879.40.19	125 846 500	25
25	22	25	6879.40.25	125 846 600	25
29	26	29	6879.40.29	125 846 700	25
32	29	32	6879.40.32	125 846 800	25
38	32	44	6879.40.38	125 846 900	25
50	44	50	6879.40.50	125 847 100	25

Eigenschaften Propriétés	Prüfverfahren Méthode de test	Resultate Résultats
Abriebfestigkeit Résistance à l'abrasion	LV 312-3 (ISO 6722) PSA 9645870999E	> = 1'000 Zyklen (Klasse / classe D) > = 1'000 Cycles (Klasse / classe 2)
Brandverhalten Tenue au feu	FMVSS 302 (DIN 75200)	Selbstverlöschend (Kategorie B) Auto extinguable (categorie B)
Rauchgastoxizität Toxicité des fumées	EN 45545-2	Anforderung R22 → HL 3 Classe de risque R23 → HL 3
Rauchgasdichte Densité de gaz de fumées	EN 45545-2	Anforderung R22 → HL 3 Classe de risque R23 → HL 3
Sauerstoffindex Indice d'oxygène	EN 45545-2	Anforderung R22 → HL 3 Classe de risque R23 → HL 3
Thermische Alterung Vieillessement thermique	LV 312-2	Erfüllt / conditions 240 h / 175°C Erfüllt / conditions 3'000 h / 150°C