

Productgegevensblad:

Nylonflex 22 mm

Flexibele buis

- Halogeenvrije polyamide flexibele buis.
- Kleur: zwart.
- Geschikt voor kabels in situaties, waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.
- Gebruikstemperatuur -40 tot +100 °C. Daardoor geschikt voor kabels en leidingen rondom warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld motoren en aggregaten, of koudebronnen, zoals bijvoorbeeld koelaggregaten.
- Geschikt voor kabels die zeer flexibel moeten kunnen bewegen. Bijvoorbeeld in een industriële omgeving voor aansluitingen van robots of machineonderdelen.
- Goede chemische bestendigheid zoals brandstoffen, oliën, koelvloeistoffen en oplosmiddelen. Niet bestand tegen zuren en halogenen.



Artikelnummer: **⇒ AT7240**

EAN: 8712259056623

Afmetingen / Vorm

Product binnen Ø: 21.3 mm

ETIM Productklasse: Geribde installatiebuis in kunststof

Nominale diameter: 22 mm

Nominale grootte (duim):

Materiaal: Polyamide

Kwaliteitsklasse:

Drukvastheid:

Insteltemperatuur: -40 - 100 °C

Beschermingsgraad (IP):

Buigingsradius, statisch: 50 mm

Dynamische buigradius:

Oliebestendig: Nee

Kleur: Zwart

Materiaal ommanteling: Zonder mantel(gaine)

Brandversnellend:

Buigweerstand: Flexibel

Treksterkte:

Sleuven over de lengterichting:

Vorm:

Afsluitbaar (tweedelig):

Halogeenvrij: Nee

Inbouwmontage (stucwerk):

Opbouw (stucwerk):

Productgegevensblad:

Geschikt voor buitengebruik:	
Spouwmuur, holle wand:	
Geschikt voor verwerking in beton:	
Geschikt voor ondervloerinstallatie (dekvloer):	
Geschikt voor ondergrondse installatie:	
Elektromagnetische afscherming:	
Met trekkoord:	
Afscherming van elektrische velden:	
Inwendige hoogte:	
Extra gladde binnenlaag:	
Binnenbreedte:	
Brandbeveiliging conform UL 94:	
Binnendiameter:	21,3 mm
Goedkeuring volgens EN 61386-23:	
Externe hoogte:	
Goedkeuring volgens LUL/British Standard:	
Externe breedte:	
Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA:	
Buitendiameter:	25,4 mm
Goedkeuring volgens UTAC:	
Goedkeuring volgens DIN 5510:	
Goedkeuring volgens VdTÜV/GGVSEB:	
Goedkeuring volgens NF F 16-101:	
Goedkeuring volgens CSA:	

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen. Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije Electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22. Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen. Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton. Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als bescherm slang voor elektrische aansluitingen van machines. En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.