

Productgegevensblad:

Electroflex crème Ø 16 mm, 100 m

Flexibele buis

- Gesealed verpakt.
- Binnendiameter: Ø 11,5 mm



Artikelnummer: **↗ AT9510**

EAN: 8712259013176

Afmetingen / Vorm

Product binnen Ø: 11.5 mm

ETIM Productklasse: Kunststof installatiebuis

Materiaal:	PVC
Halogeenvrij:	Nee
Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie):	Nee
Buigweerstand:	Buigzaam
Kleinste buigradius:	
Met mof:	Nee
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1:	
Slagvastheid volgens EN 61386-1:	
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Opbouw (stucwerk):	
Geschikt voor installatie op hout:	
Spouwmuur, holle wand:	
Geschikt voor verwerking in beton:	
Machine- en systeeminstallatie:	
Geschikt voor ondervloerinstallatie (dekvloer):	
Geschikt voor buitentoepassingen:	
Geschikt voor ondergrondse installatie:	
Binnendiameter:	11,5 mm
Buitendiameter:	16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik:	-50 - 60 °C
Extra gladde binnenlaag:	
Met meterindicatie:	Nee
Kleur:	Beige
RAL-nummer:	

Productgegevensblad:

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen. Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije Electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22. Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen. Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton. Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als bescherm slang voor elektrische aansluitingen van machines. En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.