

## Productgegevensblad:

# Electroflex crème Ø 19 mm, 100 m

## Flexibele buis

- Geseald verpakt.
- Binnendiameter: Ø 11,5 mm



**Artikelnummer:** **↗ AT9520**

**EAN:** 8712259013244

## Afmetingen / Vorm

**Product binnen Ø:** 14.5 mm

## ETIM Productklasse: Kunststof installatiebuis

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Materiaal:                                      | PVC         |
| Halogeenvrij:                                   | Nee         |
| Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie):      | Nee         |
| Buigweerstand:                                  | Buigzaam    |
| Kleinste buigradius:                            |             |
| Met mof:                                        | Nee         |
| Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1:         |             |
| Slagvastheid volgens EN 61386-1:                |             |
| Inbouwmontage (stucwerk):                       | Nee         |
| Opbouw (stucwerk):                              |             |
| Geschikt voor installatie op hout:              |             |
| Spouwmuur, holle wand:                          |             |
| Geschikt voor verwerking in beton:              |             |
| Machine- en systeeminstallatie:                 |             |
| Geschikt voor ondervloerinstallatie (dekvloer): |             |
| Geschikt voor buitentoepassingen:               |             |
| Geschikt voor ondergrondse installatie:         |             |
| Binnendiameter:                                 | 14,5 mm     |
| Buitendiameter:                                 | 19 mm       |
| Bedrijfstemperatuurbereik:                      | -50 - 60 °C |
| Extra gladde binnenlaag:                        |             |
| Met meterindicatie:                             | Nee         |
| Kleur:                                          | Beige       |
| RAL-nummer:                                     |             |

## Productgegevensblad:

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen. Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije Electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22. Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen. Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton. Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als bescherm slang voor elektrische aansluitingen van machines. En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.