

Productgegevensblad:

Electroflex crème ø 19 mm, 10 m

Flexibele buis

· Binnendiameter: Ø 11,5 mm



Artikelnummer: **AT9526**

EAN: 8712259260808

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Product binnen Ø: 11.5 mm

ETIM Productklasse: Kunststof installatiebuis

Materiaal: PVC

Halogeenvrij: Nee

Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie): Nee

Buigweerstand: Buigzaam

Kleinste buigradius:

Met mof: Nee

Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1:

Slagvastheid volgens EN 61386-1:

Inbouwmontage (stucwerk): Nee

Opbouw (stucwerk):

Geschikt voor installatie op hout:

Spouwmuur, holle wand:

Geschikt voor verwerking in beton:

Machine- en systeeminstallatie:

Geschikt voor ondervloerinstallatie (dekvloer):

Geschikt voor buitentoepassingen:

Geschikt voor ondergrondse installatie:

Binnendiameter: 11,5 mm

Buitendiameter: 19 mm

Bedrijfstemperatuurbereik: -50 - 60 °C

Extra gladde binnenlaag:

Met meterindicatie: Nee

Kleur: Beige

RAL-nummer:

Productgegevensblad:

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen. Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije Electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22. Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen. Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton. Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als bescherm slang voor elektrische aansluitingen van machines. En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.