


AGROflex Box

Polyester Geflechschlauch in Spenderbox

Gaine tressée en polyester dans une boîte de distribution



AGROflex Box PET Geflechschlauch Polyester in Spenderbox

AGROflex Box Gaine tressée en polyester dans un box

Material: Polyester PET
Monofil: Ø 0.22 mm
Eigenschaften: Hochflexibel, selbstanpassend, abriebfest, frei von Cadmium, Formaldehyd, Chrom 6, Nickel, Blei, PVC, Halogen und Graphit, selbstverlöschend nach DIN 75200 (FMVSS 302), gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle und Fette
Zulassungen: EN 45545-2 (HL3)

Matériau: Polyester PET
Monofil: Ø 0.22 mm
Propriétés: Haute flexibilité, auto-adaptatif, résistant à l'abrasion, sans cadmium, formaldéhyde, chrome 6, nickel, plomb, PVC, halogène et graphite, gaine auto-extinguible selon DIN 75200 (FMVSS 302), bonne résistance aux carburants, aux huiles minérales et aux matières grasses
Approbations: EN 45545-2 (HL3)

Einsatztemperatur: -50°C / +150°C
Aufweitung: Aufstauchverhältnis 1:2

Temp. d'utilisation: -50°C / +150°C
Élargissement: Rapport d'expansion 1 à 2

Geflechschlauch Polyester Schwarz

Gaine tressée en polyester Noir



NW	ø min mm	ø max mm	Inhalt Box Contenu du box	Art.-Nr.	E-No.	
5	3.0	10.0	12 m	6875.40.05.10	125 844 000	1
10	8.0	20.0	12 m	6875.40.10.10	125 844 100	1
18	18.0	27.0	6 m	6875.40.18.06	125 844 200	1
30	23.0	50.0	6 m	6875.40.30.06	125 844 300	1

Der AGROflex Geflechschlauch wird zur Ummantelung und zur Bündelung elektrischer Leitungen und zum Leitungsschutz gegen äussere Einflüsse und Störungen eingesetzt. Bei vielen Anwendungen in der Installation oder in der Industrie werden kleine Stücke an Geflechtsschläuchen aus Polyester eingesetzt.

Mit nur 4 Nennweiten kann ein breiter Anwendungsbereich (3 mm bis 50 mm) abgedeckt werden.

Die praktische Spenderbox sorgt für eine ordentliche Aufbewahrung und verhindert ein Verschmutzen des Geflechschlauches.

La gaine tressée AGROflex pour le revêtement et la mise à faisceaux de câbles électriques ainsi que pour la protection de câbles et conduites contre des influences externes. Pour maintes applications dans l'installation électrique ou dans l'industrie, les experts utilisent de petites pièces de gaines tressées en polyester.

4 dimensions nominales sont suffisantes à couvrir un large champ d'applications (de 3 mm à 50 mm).

La boîte de distribution pratique garantit une garde dépôt rangée et prévient le maculage de la gaine tressée.