

Productgegevensblad:

UHW50P-CLT BW CLT-inbouwdoos, Perilex, brandwerend

CLT-inbouwdozen voor houten wanden

- Brandwerendheid getest in een standaard metalstudwand.
- Geschikt voor massieve houten wanden.
- Tevens toepasbaar in hollewanden met een minimale plaatdikte van 30 mm.
- Muurvaste montage in houten wanden, dankzij unieke wigconstructie.



Artikelnummer: **↗ AT1499**

EAN: 8712259576220

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 76 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 2

Montage / Installatie

Montagetype: UP (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Brandbeveiliging



Certificaten

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Overig

Vorm: Rond

Bouwworm: Toestel-verbindingsdoos/-kast (rond/vierkant)

Uitvoering: Enkel

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met: Zonder

Diameter: 76,5 mm

Lengte:

Breedte:

Diepte:

Inwendige diepte: 50 mm

Geschikt voor wand-/plaatdikte:

Voor aantal inbouwsokkels: 1

Productgegevensblad:

Bevestiging schakelmateriaal:	Vastschroeven
Met schroeven:	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken:	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	
Voor kabeldiameter:	6 - 10 mm
Buisvergrendeling:	
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Aantal meegeleverde hulzen:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Rood
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	E60
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen klem:	
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Zonder
Speciale toepassing:	Brandbescherming, brandbeveiliging, brandbestrijding
Met scheidingswand:	
Voldoet aan BS 4662:	

Productgegevensblad:

Inbouwdoos vastzetten in hout? De CLT-inbouwdozen van Attema monteert u muurvast in massieve en semi-massieve wanden. Met de CLT inbouwdozen van Attema is er nu een geschikte oplossing voor de montage van schakelmateriaal in massieve wanden. De spanvoetjes van de standaard UHW50 dozen zijn vervangen door een innovatieve wigconstructie. Naast de standaard UHW50-CLT doos is er een Perilex-versie. Beide uitvoeringen worden ook geleverd in een brandwerende uitvoering. De inzetstukken voor lucht- of geluidwerende toepassing zijn uiteraard ook in deze UHW50 dozen toepasbaar.

- Inbouwdoos vastzetten in een houten wand.
- Muurvaste montage in houten wanden, dankzij unieke wigconstructie.
- Direct vastschroeven in een voorgefreesd gat van Ø 76 mm.
- Bevestiging met PZ1-schroef.
- Ook geschikt voor montage in semi-massieve wanden met een plaatdikte vanaf 30 mm, zoals OSB of gipsvezelplaten.
- Naast de Standaard-editie, ook beschikbaar in: Brandwerend, Brandwerend en rookdicht, Perilex