

Productgegevensblad:

K25 Koker + deksel 4 meter wit (RAL 9010)

P25/K25 Kokersysteem (Plattebuissysteem)

- Montage middels muurclips BC25 (art. nr. AT5600).
- Stapelbaar.
- Inwendige afmetingen: 23 x 8 mm




Artikelnummer: **AT9068**

EAN: 8712259011905

ETIM Productklasse: Kabelgoot

Hoogte:	13 mm
Breedte:	25 mm
Lengte:	4.000 mm
Bruikbare doorsnede:	154 mm ²
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	PVC
Halogeenvrij:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud:	
Kleur:	Wit
Transparant:	Nee
RAL-nummer:	9.010
Aantal vaste scheidingswanden:	0
Aantal insteekbare scheidingswanden:	0
Soort bevestiging:	Klikbevestiging
Uitvoering deksel, paneel:	Los (in vrac)
Met kabelbevestigingsklem:	Nee
Beschermfolie:	Nee
Met gootkoppelstuk:	Nee
Leverbaar op rol:	Nee
Uitbreekpoorten:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	
Slagvastheid:	
Insteltemperatuur:	



Montage-instructies

P25 en K25 zijn dé opbouwsystemen van Attema voor montagevriendelijke en veilige bedrading. Het kokersysteem heeft een strak en modern design en is geschikt voor de aanleg van complete opbouwinstallaties. Dankzij de unieke dubbele bodemconstructie

Productgegevensblad:

van de P25 koker kunnen schroefkoppen veilig verzinken in de bodem, waardoor tot maximaal 5 VD draden van 2,5 mm² optimaal beschermd zijn. Het systeem is eenvoudig uit te breiden met andere bijpassende producten uit de serie opbouwschakelmateriaal. Alle producten hebben dezelfde compacte afmetingen en zijn voorzien van het KEMA-keurmerk.