

Productgegevensblad:

ZC25 2-voudige contactdoos crème (RAL 1013)

P25/K25 Hulpstukken

- 2-polig met randaarde.
- 16A / 250V met insteekcontacten voor massieve aders.
- Bestaat uit bodemplaat met voorgemonteerd element, kap en bevestigingsmateriaal.
- Open invoer voor platte buis, geen apart invoerstuk nodig. Platte buis invoer aan andere zijde is uit te breken.
- Geïntegreerde aanslag op bodemplaat voor koker en deksel.
- Overlapt het kokerdeksel 5 mm. Zuiver haaks zagen en op maat zagen van deksel is niet nodig.
- Breekpoort in bodemplaat voor achterinvoer van buis Ø 16 mm.



Artikelnummer: **AT5580**

EAN: 8712259306667

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 95 mm

Productbreedte: 64 mm

Productdiepte: 51 mm

ETIM Productklasse: (Wand)contactdoos

Uitvoering: Contactdoos CEE 7/3 (type F)

Meeschakelende nul:

Aardcontact:

Aantal actieve contacten (rond):

Aantal actieve contacten (vlak):

Aantal actieve contacten (vierkant):

Montagerichting:

Samenstelling:

Met signaallamp:

Aantal USB-A poorten:

Aantal USB-C poorten:

Maximale stroomsterkte van USB-voeding:

Aantal contactdozen:

Wandcontactdozen fasegescheiden:

Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem): 1

Aantal schakelbare contactdozen: 2

Aantal fasen:

Productgegevensblad:

Opdruk/indicatie:	
Aansluitwijze:	
Met klapdeksel:	Nee
Met verhoogde contactbeveiliging:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1.013
Metallic:	Nee
Transparant:	
Afsluitbaar:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	
Voorzien van functionele verlichting:	
Voorzien van oriëntatieverlichting:	
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Speciale voeding:	Zonder
Montagewijze:	Opbouw
Soort bevestiging:	Bevestiging met schroef
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Antibacteriële behandeling:	
Met doorlusvoorziening:	
Aantal doorlussen:	
Met aan/uitschakelaar:	
Kleur schakelelement:	
Stekerstand gedraaid:	Nee
Nominale stroom:	16 A
Nominale spanning:	250 V
Frequentie:	50 - 60 Hz
Toegekende foutstroom:	
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	
Breedte toestel(apparaat):	
Hoogte apparaat:	
Diepte apparaat:	
Schakelmateriaaldiameter:	

Productgegevensblad:

Min. diepte van de toesteldoos:

Compatible met Apple HomeKit:	Nee
-------------------------------	-----

Compatible met Amazon Alexa:	Nee
------------------------------	-----

Compatible met Google Assistant:	Nee
----------------------------------	-----

Met IFTTT ondersteuning:	Nee
--------------------------	-----

Met WLAN repeater:

Met ingebouwde bluetooth luidspreker:

Voor "verzwarende omstandigheden"
(conform VDE):

Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal
conform UL 94:

In overeenstemming met UK Building
Regulations Part M:

Attema heeft haar strakke, moderne en gepatenteerde P25/K25 Kokersysteem (plattebuissysteem) uitgebreid met een serie eigentijds schakelmateriaal, speciaal geschikt voor plattebuis. Dit schakelmateriaal (in crème, wit en zwart) onderscheidt zich door de compacte afmetingen, de strakke vormgeving, de eenvoudige verwerkbaarheid en uiteraard de topkwaliteit die u van Attema gewend bent.