Productgegevensblad:

DP25 1-voudig Datapunt Cat.5e crème (RAL 1013)



P25/K25 Hulpstukken

· Bestaat uit bodemplaat, kap, RJ45 connectorjack Cat.5e met gereedschapsloze snijcontacten voor datakabelaansluiting, transparante bevestigingsplaat met eenvoudige klikmontage van RJ45 jack, afdekkap met stofkapje en bevestigingsmateriaal.
· Bevestigingsplaat en afdekkap zijn te verdraaien voor zowel horizontale als verticale toepassing, zodat de RJ45 jack en stofkapje altijd in de juiste stand staan.
· Toepassing mogelijk in combinatie met K25/P25 of Z25/F25 koker.
· Open invoer voor platte buis, geen apart invoerstuk nodig. Platte buis invoer aan andere zijde is uit te breken.
· Geïntegreerde aanslag op bodemplaat voor koker en deksel.
· Overlapt het kokerdeksel 5 mm. Zuiver haaks zagen en op maat zagen van deksel is niet nodig.
· Breekpoort in bodemplaat voor achterinvoer van buis Ø 16 mm.

Montage-instructies

Artikelnummer:	**AT5592**
EAN:	8712259306742
Verpakkingshoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm

Productbreedte:	64 mm
Productdiepte:	51 mm
Productlengte:	64 mm

ETIM Productklasse:
Tussenstuk (verlengstuk)/Deksel voor communicatietechniek

Samenstelling:	Basiselement met bovendeel behuizing
Gebruik:	Modular-Jack
Draagring:	Nee
Met stofbescherming:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Uitvoerrichting:	
Contactuitvoering:	
Opdrukveld:	Zonder label
Met opdruk:	Nee
Montagewijze:	Opbouw
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend

Productgegevensblad:

Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1.013
Transparant:	
Soort bevestiging:	Bevestiging met schroef
Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem):	
Inclusief aansluitingen/koppelingen:	
Geschikt voor aantal connectoren:	
Geïsoleerde aansluitingen:	
Trekontlasting:	Nee
Bussen afgeschermd:	
Afgeschermde behuizing:	
Kroonsteen:	Nee
Met verlichting:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP40
Slagvastheid:	
Breedte toestel(apparaat):	
Hoogte apparaat:	
Diepte apparaat:	
Min. diepte van de toesteldoos:	

Attema heeft haar strakke, moderne en gepatenteerde P25/K25 Kokersysteem (plattebuissysteem) uitgebreid met een serie eigentijds schakelmateriaal, speciaal geschikt voor plattebuis. Dit schakelmateriaal (in crème, wit en zwart) onderscheidt zich door de compacte afmetingen, de strakke vormgeving, de eenvoudige verwerkbaarheid en uiteraard de topkwaliteit die u van Attema gewend bent.