

## Productgegevensblad:

### Trekdoos met achterinvoer Ø 16 mm

#### Lasdozen Rond

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Artikelnummer:          | ⇒ AT2051      |
| EAN:                    | 8712259002286 |
| Verpakkingshoeveelheid: | 100           |


#### Aansluitingen / Invoeringen

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Aantal doorvoeren: | 2     |
| Voor buis Ø:       | 16 mm |

#### ETIM Productklasse:

#### Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Uitvoering:                       |                      |
| Uitrusting met:                   | Zonder               |
| Max. aderdoorsnede:               | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Aantal polen:                     |                      |
| Aantal klemposities per pool:     |                      |
| Vorm:                             | Rond                 |
| Montagewijze:                     | Wand-/plafondmontage |
| Ondergrondse montage:             | Nee                  |
| Montage onder water:              | Nee                  |
| Voor buisdiameter:                | 16 mm                |
| Aantal invoeren:                  | 2                    |
| Achterinvoer:                     | Nee                  |
| Lengte:                           |                      |
| Breedte:                          |                      |
| Diepte:                           | 32 mm                |
| Diameter:                         | 62 mm                |
| Aantal meegeleverde kabelwartels: |                      |
| Aansluitbaar:                     | Nee                  |
| Type behuizingsdoorvoer:          | Buissteunen          |
| Trekontlasting:                   |                      |
| Materiaal:                        | Kunststof            |
| Halogeenvrij:                     | Nee                  |
| Oppervlaktebescherming:           | Geen (onbehandeld)   |
| Kleur:                            | Wit                  |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):       |                      |
| Beschermingsgraad (IP):           | IP40                 |
| Beschermingsgraad (NEMA):         |                      |
| Uitvoering deksel, paneel:        | Zonder               |



## Productgegevensblad:

Uitgaande verbindingen met connectors  
voor insteekbare gebouwinstallatie:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Transparant deksel:                 | Nee         |
| Gietbaar, kan gegoten worden:       | Nee         |
| Dekselbevestiging:                  | Geschroefd  |
| Giethars meegeleverd:               | Nee         |
| Verzegelbaar:                       | Nee         |
| Toegekende isolatiespanning Ui:     | 500 V       |
| Functiebehoud:                      | Zonder      |
| Met afscherming:                    | Nee         |
| Weersbestendig:                     | Nee         |
| Insteltemperatuur:                  | -40 - 70 °C |
| Explosiegeteste uitvoering:         | Nee         |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas: | Zonder      |
| Voor Ex-zone met stof:              | Zonder      |

Het complete assortiment ronde, traditionele lasdozen van Attema beschikt over talrijke combinaties en posities van buis invoeren. Voor alle situaties is in het Attema assortiment een oplossing voorhanden. Uitermate geschikt voor opbouwinstallaties met buis en buisadels.