

HFXP Pro UV Flexrohr.

Vorschriftsgerechte und normenkonforme Elektro-Installation
bei Photovoltaikanlagen – Brandkennziffer (BKZ: 5.1).



HFXP Pro Flexrohr

- Zugelassen für Solaranlagen
- Brandkennziffer (BKZ) 5.1
- Nicht flammenausbreitend



Nenngrösse	16	20	25	32
Durchmesser Ø I	9.9 mm	13.0 mm	17.0 mm	23.5 mm
Art.-No.	6762.16	6762.20	6762.25	6762.32
E-No.	125 070 010	125 070 210	125 070 410	125 070 510
Verpackung innen/Versand	- / 50	- / 50	- / 50	- / 25

HFXP Pro Flexrohr

- Zugelassen für Solaranlagen
- Brandkennziffer (BKZ) 5.1
- Nicht flammenausbreitend



Nenngrösse	40	50
Durchmesser Ø I	30.0 mm	38.0 mm
Art.-No.	6762.40	6762.50
E-No.	125 070 610	125 070 710
Verpackung innen/Versand	- / 25	- / 25

Dichtstopfen M16 - M20

- Zuverlässiges Abdichten von Elektroinstallationsrohren
- ECON® Technik zur einfachen Leitungsdurchführung
- Dauerelastischer Kunststoff



Dichtstopfen	M16	M20
DIN EN Rohr Ø	16 mm	20 mm
Art.-No.	1040-16	1040-20
E-No.	126 573 010	126 573 020
Verpackung innen/Versand	25 / 100	25 / 100

Dichtstopfen M25 - M40

- Zuverlässiges Abdichten von Elektroinstallationsrohren
- ECON® Technik zur einfachen Leitungsdurchführung
- Dauerelastischer Kunststoff



Dichtstopfen	M25	M32	M40
DIN EN Rohr Ø	25 mm	32 mm	40 mm
Art.-No.	1040-25	1040-32	1040-40
E-No.	126 573 030	126 573 040	126 573 050
Verpackung innen/Versand	25 / 100	25 / 50	- / 25

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: **www.agro.ch**

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen: **+41(0)62 889 47 47 · verkauf@agro.ch**

AGRO AG

CH-5502 Hunzenschwil
Tel. +41(0)62 889 47 47
www.agro.ch · info@agro.ch

Member of KAISER GROUP

AGRO
... your quality-connection