

IP68 MINIBOX

Boîte de dérivation avec résine



Pour une connexion sûre dans des conditions humides.

- Résine à 2 composants facile à traiter
- Étanchéité IP68
- Flux optimal après avoir malaxé les deux composants pendant au moins 3 minutes à une température de produit de +/- 20 °C
- Résistant aux UV et à l'eau de mer
- N'affecte pas l'environnement
- L'ouverture de la section de la boîte doit être inférieure à la section du câble pour éviter les fuites



25025



Contenu:

- 1x boîte de dérivation art.250 (89 x 42 x 37 mm),
- 80 ml de résine,
- 2 gants,
- 1 outil de découpe



N.V. PLASTIC COLOR | Member of KAISER GROUP

Puursesteenweg 363 · 2880 Bornem

BELGIË


TEL. +32 (0)3.899.4040 · FAX +32 (0)3.899.4050

www.helia-elektro.be · info@helia-elektro.be




Facile à installer

Boîtiers en saillie IP 55 en quatre couleurs



Options de montage

2 crochets de fixation sur la boîte pour un assemblage rapide avec colliers de câblage



Options d'entrée

2 entrées au sol pour les câbles de M12-20



Montage du couvercle

Le couvercle peut être fixé aux 4 coins de la boîte

	RAL 9010	RAL 7035	RAL 9005	RAL 3028		Outil de découpe	
89 x 42 x 37 mm	25061	250	25066		10 / 100	259	- / 10
Entrée de tube au sol	1 x 16 mm + 1 x 20 mm						
Entrées	4 x 12 mm + 6 x 20 mm						
75 x 75 x 37 mm	25261	252	25266		10 / 100	259	- / 10
Entrée de tube au sol	2 x 16 mm + 2 x 20 mm						
Entrées	7 x 20 mm						
85 x 85 x 37 mm	25461	254	25466	2546	10 / 100	259	- / 10
Entrée de tube au sol	2 x 16 mm + 2 x 20 mm						
Entrées	12 x 20 mm						
100 x 100 x 42 mm	25661	256	25666		10 / 100	259	- / 10
Entrée de tube au sol	1 x 16 mm + 1 x 20 mm						
Entrées	4 x 12 mm + 6 x 20 mm						



N.V. PLASTIC COLOR | Member of KAISER GROUP

Puursesteenweg 363 · 2880 Bornem

BELGIË

TEL. +32 (0)3.899.4040 · FAX +32 (0)3.899.4050

www.helia-elektro.be · info@helia-elektro.be

