

IP68 MINIBOX

Opbouwdoo's met giethars



Voor een veilige verbinding in vochtige omstandigheden.

- Eenvoudig te verwerken 2 componenten giethars
- Waterdicht IP68
- Optimale vloeï na het kneden van beide componenten gedurende minimaal 3 minuten bij een producttemperatuur van +/- 20 °C
- UV- en zoutwaterbestendig
- Tast het milieu niet aan
- Doorsnede doorvoeropening opbouwdoo's kleiner houden dan doorsnede kabel om lekkage te voorkomen



Inhoud:

- 1x opbouwdoo's art.250 (89 x 42 x 37 mm),
- 80 ml giethars,
- 2 handschoenen,
- 1 openingensnijder



N.V. PLASTIC COLOR | Member of KAISER GROUP

Puursesteenweg 363 · 2880 Bornem


BELGIË

TEL. +32 (0)3.899.4040 · FAX +32 (0)3.899.4050


www.helia-elektro.be · info@helia-elektro.be



Eenvoudig te installeren IP 55 opbouwdozen in vier kleuren



Bevestigingsmogelijkheden
2 bevestigingshaken aan de doos voor snelle montage met kabelbinders



Invoer mogelijkheden
2 ingangen op de bodem voor kabels vanaf M12-20



Dekselbevestiging
Deksel kan bevestigd worden aan de 4 hoeken van de doos

	RAL 9010	RAL 7035	RAL 9005	RAL 3028		Openingsnijder	
89 x 42 x 37 mm	25061	250	25066		10 / 100	259	- / 10
Buisinvoer bodem	1 x 16 mm + 1 x 20 mm						
Ingangen	4 x 12 mm + 6 x 20 mm						
75 x 75 x 37 mm	25261	252	25266		10 / 100	259	- / 10
Buisinvoer bodem	2 x 16 mm + 2 x 20 mm						
Ingangen	7 x 20 mm						
85 x 85 x 37 mm	25461	254	25466	2546	10 / 100	259	- / 10
Buisinvoer bodem	2 x 16 mm + 2 x 20 mm						
Ingangen	12 x 20 mm						
100 x 100 x 42 mm	25661	256	25666		10 / 100	259	- / 10
Buisinvoer bodem	1 x 16 mm + 1 x 20 mm						
Ingangen	4 x 12 mm + 6 x 20 mm						

