

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Multi

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1311.32.6.070**

EAN: 7611614153049

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5.8 mm

Klemmbereich max.: 7 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP68

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten