

Boîtier de cloison creuse HWD B15.

Les nouveaux boîtiers anti-incendie à encastrer dans les cloisons de construction navale.

- Pour les cloisonnements de la catégorie B15
- Sans coffrage coûteux
- Possibilité de réaliser une installation ultérieure



Boîtier de cloison creuse HWD B15.

Les nouveaux boîtiers anti-incendie à encastrer dans les cloisons de construction navale – sans coffrage.

Les nouveaux boîtiers de cloison creuse conçus pour les cloisonnements de la catégorie B15 réagissent en un minimum de temps en cas d'incendie. La couche isolante intégrée mousse et obture l'orifice d'installation de

façon fiable. Les boîtiers de cloison creuse HWD B15 contribuent à la protection de la zone anti-incendie et préservent la fonction B15 de la paroi anti-incendie.



Pour des parois minces comme du métal, nous vous offrons une solution de boîtes avec des ergots spéciaux. Allant d'une épaisseur de 0,2 mm jusqu'à 40 mm.

Le boîtier de cloison creuse HWD B15 permet d'éviter les coffrages coûteux, p.ex. en métal, et offre la possibilité au transformateur de travailler rapidement et de façon certifiée.



La fraise 1084-10 pour les composants minéraux, de même que la fraise 1083-74 pour les parois avec revêtement métal, garantissent un travail rapide et simple et permettent de réaliser l'orifice d'installation requis d'un diamètre de 74 mm.

La pose peut être effectuée pour max. 2 ou 4 entrées d'un diamètre max. de 11,5 mm, ainsi que pour des câbles difficilement inflammables conformément à la UL-VO. L'orifice d'entrée du câble est réalisé à l'aide du système de découpe d'orifices universel 1284-32.

La combinaison de boîtiers de raccord d'appareils est extrêmement simple. Une fois les trous fraisés (74 mm) à la distance standard (71 mm), la zone marquée du bord de retenue doit être délimitée afin de garantir la distance standard.

Le câblage transversal entièrement isolé des boîtiers de raccord de l'appareil s'effectue à l'aide des tubulures de raccordement. La connexion avec le(s) boîtier(s) de l'appareil est réalisée à l'aide du câble décrit préalablement.



Boîte HWD B15

- 2 entrées de câble, max. Ø 13 mm
- profondeur 44 mm
- Art.-Nr. 9463-15**
- profondeur 40 mm
- Art.-Nr. 9461-15**

- pour des parois navires classification B15
- parois navires, épaisseur de 7 - 40 mm
- trou fraisé Ø 74 mm
- avec vis de fixation, entraxe 60 mm
- emballage 10/100
- conforme à DIN VDE 0606, DIN EN 60670, DIN 49073
- conforme à US-Coastguard



Boîte HWD B15

- 4 entrées de câble max. Ø 13 mm
- profondeur 54,5 mm
- par 10 boîtes, 5 rallonges de connexion sont livrés avec
- Art.-Nr. 9464-15**



Boîte HWD B15

- 2 entrées de câble, max. Ø 13 mm
- profondeur 44 mm
- Art.-Nr. 9463-14**
- profondeur 40 mm
- Art.-Nr. 9461-14**

- pour des parois navires classification B15
- parois navires, épaisseur de 0,2 - 40 mm
- trou fraisé Ø 74 mm
- avec vis de fixation, entraxe 60 mm
- emballage 10/100
- conforme à DIN VDE 0606, DIN EN 60670, DIN 49073
- conforme à US-Coastguard



Boîte HWD B15

- 4 entrées de câble, max. Ø 13 mm
- profondeur 54,5 mm
- par 10 boîtes, 5 rallonges de connexion sont livrés avec
- Art.-Nr. 9464-14**



Boîtiers et systèmes pour: l'encastrement dans des murs, parois creuses, béton, plafonds. Solutions pour l'efficacité énergétique, coupe-feu et l'isolation acoustique. Pour la construction neuve et la rénovation.

N.V. PLASTIC COLOR | Member of KAISER GROUP

Puursesteenweg 363 · 2880 Bornem

BELGIË

Tel. +32 (0)3.899.40.40 · Fax +32 (0)3.899.40.50

www.helia-elektro.be · info@helia-elektro.be

