

Hollewanddoos HWD B15.

De nieuwe brandveilige dozen voor inbouw in scheepswanden.

- Voor scheidingschotten van klasse B15
- Zonder dure omkapseling
- Kan ook achteraf worden geïnstalleerd



Hollewanddoos HWD B15.

De nieuwe brandveilige dozen voor inbouw in scheepswanden - zonder omkapseling.

De nieuwe hollewanddozen voor scheidingsschotten van klasse B15 reageren bij brand onmiddellijk. De geïntegreerde isolatielaagvormer begint te schuimen en sluit de installatieopening veilig af. De hollewanddozen

HWD B15 dienen om de brandwerende zone af te screenen tegen vuur en rook en handhaven de klasse B15 van de brandwerende wand.



Voor dunne wanden, bvb uit metaal, bieden we u ook een oplossing, met speciale klembouten. Deze hebben een bereik van 0,2 mm tot 40 mm.

Met de hollewanddoos HWD B15 worden dure omkapselingen, bv. in metaal, vermeden en is een gecertificeerde en snelle uitvoering mogelijk.



De frees 1084-10 voor minerale bouwmaterialen en de frees 1083-74 voor metaalbeklede wanden werken snel en makkelijk en zorgen voor exact de juiste installatieopening van Ø 74 mm.

De aansluiting kan voor max. 2 of 4 invoeropeningen tot Ø 11,5 mm alsook voor moeilijk ontvlambare leidingen volgens UL-VO worden voorzien. De opening voor de leiding-invoer wordt gemaakt met de universele gatensnijder 1284-32.



Het combineren van verbindingsdozen is zeer eenvoudig. Na het boren van de freesgaten (74 mm) op de genormaliseerde afstand (71 mm), moet het gemarkeerde deel van de opsluitrand worden afgesneden om de genormaliseerde afstand te handhaven.



De volledig geïsoleerde doorverbinding van verbindingsdozen onderling gebeurt met de verbindingsmof. De verbinding van de dozen onderling gebeurt met de eerder beschreven kabels.



Inbouwdoos HWD B15

- 2 kabelinvoeren tot max. Ø 13 mm
- diepte 44 mm
- Art-Nr. 9463-15**
- diepte 40 mm
- Art-Nr. 9461-15**



Inbouwdoos HWD B15

- tot 4 kabelinvoeren, max. Ø 13 mm
- diepte 54,5 mm
- per 10 dozen worden 5 verbindingsstukken meegeleverd
- Art-Nr. 9464-15**



Inbouwdoos HWD B15

- 2 kabelinvoeren tot, max. Ø 13 mm
- diepte 44 mm
- Art-Nr. 9463-14**
- diepte 40 mm
- Art-Nr. 9461-14**



Inbouwdoos HWD B15

- tot 4 kabelinvoeren, max. Ø 13 mm
- diepte 54,5 mm
- per 10 dozen worden 5 verbindingsstukken meegeleverd
- Art-Nr. 9464-14**

- voor scheepsbouw wanden categorie B15
- klemboutbereik 7 - 40 mm
- freesgat Ø 74 mm
- met apparatenschroeven, schroefafstand 60 mm
- verpakking 10/100
- conform DIN VDE 0606, DIN EN 60670, DIN 49073
- conform US-Coastguard



- voor scheepsbouw wanden categorie B15
- klemboutbereik 0,2 - 40 mm
- freesgat Ø 74 mm
- met apparatenschroeven, schroefafstand 60 mm
- verpakking 10/100
- conform DIN VDE 0606, DIN EN 60670, DIN 49073
- conform US-Coastguard



Behuizingen en systemen voor: inbouw, holle wanden, betonbouw, plafonds, energie-efficiëntie, geluidsisolatie en brandpreventie. Voor nieuwbouw en renovatie.

N.V. PLASTIC COLOR | Member of KAISER GROUP

Puursesteenweg 363 · 2880 Bornem
BELGIË
Tel. +32 (0)3.899.40.40 · Fax +32 (0)3.809.40.50
www.helia-elektro.be · info@helia-elektro.be

