

Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavi Progress® in ottone per più cavi

Filetto di raccordo corto Pg

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	1310.21.3.090
EAN:	7611614139241
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 21
Apertura chiave:	30 mm
Valore di misura H:	28 mm
Lunghezza filettatura L:	7.5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	6.8 mm
Campo di serraggio max.:	9 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione