

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton pour plusieurs câbles

## Filet de raccordement Pg long

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Autres versions et filets de raccordement sur demande
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1311.13.3.050</b> |
| EAN:                    | 7611614138749        |
| Expédition:             | 50                   |

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 13 |
| Ouverture de clé:       | 24 mm |
| Valeur de mesure H:     | 23 mm |
| Longueur du filetage L: | 10 mm |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 3.5 mm                   |
| Plage de serrage max.: | 5 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Type de filetage:     | Pg   |
| Longueur du filetage: | long |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Données de planification