

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 16
Minimaler Klemmbereich: 6.7 mm
Maximaler Klemmbereich: 9.0 mm
Anzahl Kabel: 2
Schlüsselweite: 30 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:	1311.16.2.090
EAN:	7611614138930
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	6.7 mm
Klemmbereich max.:	9 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C